Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / ZASTOSOWANIA I PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Foam Filter Treatment Liquid
Numer produktu: 60916, 60901

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Sposób użycia produktu: Olej z filtra powietrza

Ograniczenia w użytkowaniu: Nieznane

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki

Producent: Maxima Racing Oils
9266 Abraham Way
Santee, CA 92071
USA
Informacyjny numer telefonu: +1 619 449 5000
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: W USA: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 godziny)
Poza USA: +1 619 449 5000

Numer UFI: 99HG-83Q5-4X0Q-FPMV

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja GHS/CLP (1272/2008):
Ciecz łatwopalna kategorii 2 (H225)
Toksyczność przy aspiracji Kategoria 1 (H304)
Działanie drażniące na skórę kategorii 2 (H315)
Działanie toksyczne na narządy docelowe Narażenie jednorazowe kategorii 3 (H336)
Toksyczność przewlekła dla zwierząt wodnych kategorii 2 H411

2.2 Elementy etykiety
NIEBEZPIECZEŃSTWO



Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

Zawiera lekką alifatyczną benzynę czynną z rozpuszczalnikiem alifatycznym.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Zwroty ostrzegawcze
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może prowadzić do zgonu. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może powodować senność lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	P101 W przypadku konieczności skonsultowania się z lekarzem, należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę. P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i gorących powierzchni. Zakaz palenia. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P243 Podjąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P261 Unikać wdychania mgły, par lub rozprysków. P264 Po użyciu dokładnie umyć. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne i okulary ochronne. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą. P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Skontaktować się z lekarzem. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej komfort oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem .

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

	P370 + P378 W przypadku pożaru: Do gaszenia pożaru użyć dwutlenku węgla, piany lub suchej substancji chemicznej. P391 Zebrać rozlany płyn. P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Zachowaj spokój. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 Przechowywać pod kluczem. P501 Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami

2.3 Inne zagrożenia: Brak

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	Numer Identyfikacji Społecznej (EINECS)#	Klasyfikacja GHS/CLP	% w/w
Benzyna z rozpuszczalnikiem alifatycznym lekkim	64742-89-8	265-192-2	Flam. Ciecz 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Podrażnienie skóry. 2 Zobacz materiał H315 Stott SE 3 H336 Przewlekłe dla środowiska wodnego 2 H411	30-60
Polimer butenu	9003-29-6	500-004-7	Nie jest bezpieczny	15-25
Wysoko rafinowany olej mineralny	64742-89-8	265-192-2	Podrażnienie skóry 2 H315	10-20

Dokładny procent i skład są utajnione jako tajemnica handlowa

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

Oko: Przepłukać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki w rozkroku. Zasięgnij porady lekarza, jeśli podrażnienie rozwija się lub utrzymuje się
Skóra: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Dokładnie umyj skórę wodą z mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie lub objawy, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Wypierz odzież przed ponownym użyciem.
Wdychanie Natychmiast wynieść na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest utrudnione, wykwalifikowany personel podaje tlen. Jeśli oddech ustał, zastosuj sztuczne oddychanie. Zasięgnij porady lekarza.
Połknięcie: Ryzyko aspiracji. Nie wywoływać wymiotów. Jeśli jesteś przytomny, przepłukać usta wodą. Nigdy nie podawaj niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub cierpiącej na drgawki. Jeśli wymioty wystąpią spontanicznie, trzymaj głowę poniżej bioder, aby zapobiec aspiracji do płuc. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione: Może powodować podrażnienie oczu. Działa drażniąco na skórę. Wdychanie oparów lub mgły może powodować podrażnienie dróg oddechowych i skutki dla ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności. Zagrożenie aspiracją: Szkodliwe lub śmiertelne w przypadku połknięcia. Zachłyśnięcie, pragnienie połknięcia lub wymioty mogą spowodować uszkodzenie płuc.

4.3 Wskazanie do natychmiastowej pomocy medycznej i konieczności specjalnego leczenia: W przypadku połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

SEKCJA 5: DANE DOTYCZĄCE POŻARU I WYBUCHU

5.1 Środki gaśnicze: Użyj dwutlenku węgla, piany alkoholowej lub suchej substancji chemicznej. Woda może być nieskuteczna, ale może być używana do chłodzenia odsłoniętych pojemników i konstrukcji oraz rozpraszania łatwopalnych oparów.

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Nietypowe zagrożenia pożarem i wybuchem: Ten produkt jest wysoce łatwopalny i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Opary są cięższe od powietrza i przemieszczają się wzdłuż powierzchni do odległych źródeł zapłonu i cofają się. Zamknięte pojemniki mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie ekstremalnych temperatur.
Produkty spalania: Spalanie może wytwarzać tlenki węgla i siarki.

5.3 Porady dla strażaków:

Specjalne procedury przeciwpożarowe: Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy i zatwierdzony samodzielny aparat oddechowy z nadciśnieniem. Schłodzić odsłonięte, nienaruszone pojemniki wodą.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury awaryjne: Ewakuować się z miejsca wycieku i trzymać niechroniony personel z daleka. Usuń wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

pomieszczenia za pomocą urządzeń przeciwwybuchowych. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Patrz również: "Ochrona osobista" rozdział 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska: Unikać uwolnienia do środowiska. Zgłoś wyciek zgodnie z lokalnymi i federalnymi przepisami.

6.3 Metody i materiały do hermetyzacji i oczyszczania: Przechowywać i zbierać przy użyciu obojętnych materiałów chłonnych i umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Używaj nieiskrzących narzędzi i sprzętu. Jeśli rozlany płyn nie zapalił się, użyj sprayu wodnego, aby rozproszyć opary i chronić personel próbujący zatrzymać wyciek. Upewnij się, że z zebranym materiałem postępuje się zgodnie z sekcją 13 "Postępowanie z utylizacją".

6.4 Odniesienie do innych sekcji: Patrz sekcja 8 dotycząca środków ochrony indywidualnej i sekcja 13 dla informacji na temat utylizacji.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem: Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Nie wdychać oparów ani mgieł. Nosić odzież i sprzęt ochronny. Używaj tylko przy odpowiedniej wentylacji. Po użyciu dokładnie umyć wodą z mydłem. Pojemniki należy przechowywać zamknięte, gdy nie są używane. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, płomieni i wszelkich innych źródeł zapłonu. Nie zezwalaj na palenie w miejscach użytkowania lub przechowywania.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wszelkich źródeł zapłonu. Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania cieczy łatwopalnych. Przechowywać z dala od utleniaczy i innych niekompatybilnych materiałów. Chronić przed uszkodzeniami fizycznymi.

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe: Nie określono

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontrolne: Zapoznaj się z przepisami krajowymi, aby uzyskać szczegółowe wymagania, jeśli nie są one wymienione poniżej.

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
Benzyna z rozpuszczalnikiem alifatycznym lekkim	100 ppm TWA ACGIH TLV (jako rozpuszczalnik Stoddard)
Polimer butenu	Nie ustalono
Wysoko rafinowany olej mineralny	5 mg/m3 TWA ACGIH TLV (frakcja wdychalna) 5 mg/m3 TWA Belgia OEL (jako mgiełka oleju mineralnego) 1 mg/m3 TWA, 3 mg/m3 STEL Szwecja OEL

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

	5 mg/m3 TWA, 10 mg/m3 STEL UK OEL

8.2 Sterowanie ekspozycją:

Odpowiednie kontrole inżynieryjne: Stosować z odpowiednią miejscową wentylacją wyciągową w celu utrzymania narażenia poniżej limitów narażenia zawodowego. W razie potrzeby należy używać sprzętu przeciwwybuchowego.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku przekroczenia limitów narażenia należy użyć zatwierdzonej półmaski oddechowej na opary organiczne, odpowiedniej do postaci i stężenia zanieczyszczeń. Dobór środków ochrony dróg oddechowych zależy od rodzaju, formy i stężenia zanieczyszczeń. Wybieraj zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką higieny przemysłowej.

Ochrona skóry: Nosić nieprzepuszczalne rękawice, takie jak teflon lub viton, zgodnie z normą EN 374, aby uniknąć kontaktu ze skórą. W razie potrzeby odzież ochronna, aby uniknąć kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia odzieży osobistej. W miejscu pracy powinno być dostępne odpowiednie mycie. Zanieczyszczoną odzież należy zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Ochrona oczu: Nosić okulary lub gogle ochronne zgodne z normą EN 166, aby uniknąć kontaktu z oczami.

Inne wyposażenie ochronne: Żaden nie powinien być potrzebny w normalnych warunkach użytkowania. W Europie należy przestrzegać normy EN 13034.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Wygląd	Ciecz
Kolor	Niebieski
Zapach	Zapach węglowodorów
Próg zapachu	Brak dostępnych danych
ph	Brak dostępnych danych
Zamarzania	Brak dostępnych danych
Wrzenia	>118-150°C (>244-302°F) (lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa)
Temperatura zapłonu	14-18°C (57-64°F) (lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa)
Szybkość parowania	Brak dostępnych danych
Palność (ciało stałe, gaz)	Nie dotyczy
Górna granica wybuchowości	7,0% (lekka alifatyczna benzyna ciężka)
Dolna granica wybuchowości	0,9% (lekka alifatyczna benzyna ciężka)
Ciśnienie pary	80 hPa @ 38°C / 4,1 kPa @ 20°C
Gęstość pary (powietrze = 1)	>2
Gęstość względna	0,75 @ 15,6°C
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w węglowodorach; nierozpuszczalny w wodzie

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	Brak dostępnych danych
Temperatura automatycznego zapłonu	>302°C (>608°F) (lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa)
Temperatura rozkładu	Brak dostępnych danych
Lotne związki organiczne (LZO)	Brak dostępnych danych
Lepkość	<7 cSt @40°C

9.2 Inne informacje: Brak dostępnych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie oczekuje się, że będzie reaktywna.

10.2 Stabilność chemiczna: stabilna.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji: brak znany.

10.4 Warunki, których należy unikać: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, płomieni i wszelkich innych źródeł zapłonu.

10.5 Niekompatybilne materiały: Unikaj kontaktu z silnymi środkami utleniającymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Rozkład termiczny może wytwarzać tlenki węgla i siarki.

SEKCJA 11: INFORMACJE Toksykologiczne

11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych:

Potencjalne skutki zdrowotne:

Kontakt z oczami: Może powodować podrażnienie z zaczerwienieniem i łzawieniem.
Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienie z zaczerwienieniem i wysuszeniem skóry.
Wdychanie: Wdychanie oparów może powodować podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych oraz depresję ośrodkowego układu nerwowego z objawami bólu głowy, zawrotów głowy, zawrotów głowy, zatrucia, nudności, wymiotów, dezorientacji, otępienia i utraty przytomności.
Spożycie: Spożycie może powodować podrażnienie błon śluzowych i przewodu pokarmowego oraz depresję układu nerwowego z objawami bólu głowy, zawrotów głowy, nudności, narkozy i utraty przytomności. Zasysanie do płuc podczas spożycia lub wymiotów może spowodować poważne uszkodzenie płuc, które może być śmiertelne.

Wartości toksyczności ostrej:
Lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa: Szczur doustny LD50 >5000 mg/kg, Szczur wziewny LC50 >20 ml/L, Królik skórny LD50 >2000 mg/kg

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

Polimer butenu: Brak dostępnych danych dotyczących toksyczności
Wysoko rafinowany olej mineralny: Doustny szczur LD50>5000 mg / kg, Szczur wziewny LC50 >5,52 mg / L / 4 godz., Królik skórny LD50 >5000 mg / kg

Działanie/drażniące na skórę Lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa powoduje podrażnienie skóry u królików.

Uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Brak dostępnych danych dotyczących mieszaniny. Składniki nie działają drażniąco na oczy.

Działanie drażniące na drogi oddechowe: Brak dostępnych danych dotyczących mieszaniny. Składniki nie działają drażniąco na drogi oddechowe.

Działanie uczulające na drogi oddechowe: Brak dostępnych danych dotyczących mieszaniny. Składniki nie są substancjami działającymi uczulająco na drogi oddechowe.

Działanie uczulające na skórę: Lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa była ujemna w teście Buehlera u świnek morskich.

Mutagenność komórek rozrodczych: Brak dostępnych danych dotyczących mieszaniny. Lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa była ujemna w teście AMES i teście mutacji genowych w komórkach ssaków.

Rakotwórczości: Żaden ze składników tego produktu obecnych w stężeniu 0,1% lub większym nie jest wymieniony jako rakotwórczy przez IARC, NTP lub CLP UE.

Szkodliwy wpływ na rozrodczość: Brak danych dotyczących mieszaniny. Wykazano, że żaden ze składników nie powoduje toksycznego wpływu na rozrodczość lub rozwój.

Działanie toksyczne na narządy docelowe:

Pojedyncza ekspozycja: Wykazano, że lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa powoduje skutki ośrodkowego układu nerwowego u ludzi

Powtórz ekspozycję: Brak dostępnych danych

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Ten produkt spełnia kryteria zagrożenia związanego z aspiracją.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność
Lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa: 96 godz. LL50 Oncorhynchus mykiss 10 mg/L, 48 godz. EL50 rozwielitka 4,5 mg/L, 72 godz. EL50 Pseudokirchneriella subcapitata 3,1 mg/L
Polimer butenu: Brak

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

Wysoko rafinowany olej mineralny: 96 godz. LL50 Pimephales promelas >100 mg/L, 48 godz. EL50 rozwielitki magna >10 000 mg/L

12.2 Trwałość i degradowalność: Lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa jest łatwo biodegradowalna

12.3 Potencjał bioakumulacji: Lekka alifatyczna benzyna rozpuszczalnikowa ma potencjał do bioakumulacji.

12.4 Mobilność w glebie: Oczekuje się, że lekka alifatyczna benzyna z rozpuszczalnikiem zostanie wchłonięta przez glebę i nie będzie ruchliwa.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Komponenty nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

12.6 Inne działania niepożądane: Brak informacji

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody przetwarzania odpadów: Utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i federalnymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

	14.1 Numer UN	14.2 Właściwa nazwa przewozowa UN	14.3 Zagrożenie Klasa(y)	14.4 Grupa pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
Departament Transportu Stanów Zjednoczonych	UN1268 powiedział:	Destylaty ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	ChOG (ChO	
Kanadyjski TDG	UN1268 powiedział:	Destylaty ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	ChOG (ChO	
EU ADR/RID	UN1268 powiedział:	Destylaty ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	ChOG (ChO	
IMDG (Międzynarodowa Dyrekcja Generalna	UN1268 powiedział:	Destylaty ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	ChOG (ChO	
IATA/ICAO	UN1268 powiedział:	Destylaty ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	ChOG (ChO	

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

Uwaga: Ten produkt może zostać wysłany w ograniczonej ilości, jeśli opakowanie jest zgodne.

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Brak informacji

14.7 Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC: Nie dotyczy – produkt jest transportowany wyłącznie w formie zapakowanej

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska dotyczące substancji lub mieszaniny:

Ta karta charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniami (UE) nr 1907/2006 i 2015/830.
Etykieta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Inwentaryzacje chemiczı
Ustawa o kontroli substancji toksycznych: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w inwentarzu TSCA
Kanadyjska: Wszystkie składniki są wymienione w kanadyjskim DSL.
EINECS UE: Wszystkie komponenty są wymienione w wykazie EINECS.
Australia: Wszystkie komponenty są wymienione w wykazie AICS.
Chiny: Wszystkie składniki są wymienione w chińskim inwentarzu chemicznym.
Filipiny: Wszystkie komponenty są wymienione w inwentarzu Filipin.
Korea: Wszystkie komponenty są wymienione w Koreańskim Wykazie Istniejących Chemikaliów
Japonia: Wszystkie składniki są wymienione w japońskim spisie istniejących chemikaliów.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zastępuje: Wersja 1.2
Data aktualizacji: 9 września 2024 r.
Podsumowanie wersji:
29.05.17: Nowy dokument
21.12.17: Zaktualizowany numer alarmowy #
12/06/23: Przejrzałem wszystkie sekcje i upewniłem się, że są aktualne i poprawne
9/9/24: Zaktualizowano sekcję 9 o więcej danych laboratoryjnych i przejrzano wszystkie sekcje, aby upewnić się, że są aktualne

Klasyfikacja GHS w celach informacyjnych (patrz sekcje 2 i 3):
Flam Liq 2 Ciecz łatwopalna kategoria 2
Asp. Tox. 1 Kategoria zagrożenia przy zapylaniu 1
Podrażnienie skóry 2 Podrażnienie skóry Kategoria 2
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe Narażenie jednorazowe Kategoria 3
Przewlekłe dla środowiska wodnego 2 Przewlekłe dla środowiska wodnego kategorii 2

Foam Filter Treatment Liquid

Wersja: 1.3
Opublikowano: 2017-05-29 Data aktualizacji: 09-09-2024

H226 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może prowadzić do zgonu
H315 Działa drażniąco na skórę.
H336 Może powodować senność lub zawroty głowy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
==========
Powyższe informacje opierają się na danych, których jesteśmy świadomi i które uważa się za aktualne na dzień ich publikacji. Ze względu na to, że informacje te mogą być wykorzystywane w warunkach pozostających poza naszą kontrolą i z którymi możemy nie być zaznajomieni, a dane udostępnione po dacie ich publikacji mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania. Informacje te są dostarczane pod warunkiem, że osoba otrzymująca te informacje samodzielnie określi, czy materiał nadaje się do jej konkretnego celu.