Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / ZASTOSOWANIA I PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Speed Wax
Numer produktu: 70-76920

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Sposób użycia produktu: Środek czyszczący i polerowany - aerozol

Ograniczenia w użytkowaniu: Nieznane

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki

Producent: Maxima Racing Oils
9266 Abraham Way
Santee, CA 92071
USA
Informacyjny numer telefonu: +1 619 449 5000
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 godziny)
Numer UFI: 5TN0-NKXV-W00C-F444

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP (1272/2008) Klasyfikacja:
Aerozol 1 (H222, H229)

2.2 Elementy etykiety

Niebezpieczeństwo



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Zwroty ostrzegawcze

Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Podgrzanie grozi wybuchem	P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P211 Nie rozpylać na otwarty ogień lub inne źródło zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50°C.

2.3 Inne zagrożenia: Celowe niewłaściwe użycie poprzez celowe zagęszczenie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	Numer Identyfikacji Społecznej (EINECS)#	Rejestracja REACH#	Klasyfikacja CLP	% w/w
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)	64742-47-8	265-149-8	-	Ciecze łatwopalne 3 (H226) Toksyczność przy aspiracji 1 (H304) Działanie drażniące na skórę 2 (H315) Działanie drażniące na oczy 2 (H319) Stott Se 3 (H336)	1-5
Morfolina	110-91-8	203-815-1	-	Ciecze łatwopalne 3 (H226) Toksyczność ostra 4 (H302+H312+H332) Skóra: Korz. 1B (H314)	0.1-0.5
Hydratacja DMDM	6440-58-0	229-222-8	-	Toksyczność ostra 4 (H302)	0,01-<0,015
Gazy ziemne, skroplone, słodzoneK	68476-86-8	270-705-8	-	Gazy łatwopalne 1 (H220) Gaz pod ciśnieniem, Gaz skroplony (H280)	10-30

Uwaga K. Substancja zawiera mniej niż 0,1% w/w 1,3-butadienu (EC 203-450-8) i nie musi być klasyfikowana jako rakotwórcza lub mutagenna.

Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021
Dokładny procent i skład są utajnione jako tajemnica handlowa.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Oko: Płukać oczy wodą przez kilka minut. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeśli są i łatwo to zrobić. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Skóra: Umyj skórę wodą z mydłem. Zdejmij odzież i buty, jeśli są zanieczyszczone. Wypierz odzież przed ponownym użyciem. Jeśli wystąpi podrażnienie lub wysypka, należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Wdychanie: W przypadku wdychania wynieść na świeże powietrze. Jeśli wystąpi podrażnienie lub trudności w oddychaniu, należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Połknięcie: Jeśli jesteś przytomny, przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawaj niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Zasięgnij porady lekarza.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione: Może powodować łagodne podrażnienie oczu. Długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienie. Produkt zawiera niewielkie ilości substancji uczulających, w tym środek uwalniający formaldehyd, i może powodować reakcję alergiczną skóry. Wdychanie oparów lub mgieł może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Połknięcie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę.

4.3 Wskazanie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia: Z reguły i we wszystkich przypadkach wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się, należy zawsze zwrócić się o pomoc lekarską. Nigdy nie podawaj niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

SEKCJA 5: DANE DOTYCZĄCE POŻARU I WYBUCHU

5.1 Środki gaśnicze: Do gaszenia płomieni należy użyć piany odpornej na działanie alkoholu, suchej substancji chemicznej lub dwutlenku węgla (CO2). Woda może być nieskuteczna, ale może być używana do chłodzenia odsłoniętych pojemników i konstrukcji oraz rozpraszania łatwopalnych oparów.

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Nietypowe zagrożenia pożarem i wybuchem: Zawartość pod ciśnieniem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Pojemnik może pęknąć lub eksplodować w ogniu. Długotrwałe wystawienie na działanie temperatur powyżej 50°C może spowodować pęknięcie puszek.
Produkty spalania: Spalanie będzie wytwarzać tlenki węgla i niezidentyfikowane związki organiczne.

5.3 Porady dla strażaków:

Specjalne procedury przeciwpożarowe: Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy i zatwierdzony samodzielny aparat oddechowy z nadciśnieniem. Schłodzić odsłonięte, nienaruszone pojemniki wodą. Chronić przed pękaniem puszek.

Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury awaryjne:
Ewakuuj się z obszaru wycieku i trzymaj niechroniony personel z daleka. Usuń wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja pomieszczenia za pomocą urządzeń przeciwwybuchowych. Nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Po użyciu dokładnie umyć. Patrz również: "Ochrona osobista" rozdział 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska:
Unikać uwolnienia do środowiska. Zgłoś wyciek zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

6.3 Metody i materiały do hermetyzacji i oczyszczania:
Przechowywać i zbierać przy użyciu obojętnych materiałów absorpcyjnych i umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Używaj nieiskrzących narzędzi i sprzętu. Jeśli rozlany płyn nie uległ zapłonowi, użyj strumienia wody, aby rozproszyć opary i chronić personel próbujący zatrzymać wyciek. Upewnij się, że z zebranym materiałem postępuje się zgodnie z sekcją 13 "Postępowanie z utylizacją".

6.4 Odniesienie do innych sekcji: Patrz sekcja 8 dotycząca środków ochrony indywidualnej i sekcja 13 dla informacji na temat utylizacji.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem: Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikać wdychania oparów i mgieł. Nosić odzież i sprzęt ochronny. Używaj tylko przy odpowiedniej wentylacji. Po użyciu dokładnie umyć wodą z mydłem. Pojemniki należy przechowywać zamknięte, gdy nie są używane. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, płomieni i wszelkich innych źródeł zapłonu. Zawartość pod ciśnieniem. Nie zezwalaj na palenie w miejscach użytkowania lub przechowywania. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać pojemników.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności: Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wszelkich źródeł zapłonu. Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania pojemników aerozolowych. Przechowywać z dala od utleniaczy i innych niekompatybilnych materiałów. Chronić przed uszkodzeniami fizycznymi.

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe: Produkt jest przeznaczony do stosowania jako smar uniwersalny. Należy unikać kontaktu ze skórą ze względu na ryzyko podrażnienia. Jeżeli nie można zapobiec wdychaniu wysokich stężeń par i mgły, należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontrolne: Zapoznaj się z przepisami krajowymi, aby uzyskać szczegółowe wymagania, jeśli nie są one wymienione poniżej.

Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)	Nie ustalono
Morfolina	Nie ustalono
Gazy z ropy naftowej, skroplone, słodzone	Nie ustalono

8.2 Sterowanie ekspozycją:

Odpowiednie kontrole inżynieryjne: Używaj z odpowiednią lokalną wentylacją wyciągową, aby zminimalizować narażenie. W razie potrzeby należy używać sprzętu przeciwwybuchowego.
Ochrona dróg oddechowych: W przypadku nadmiernego narażenia lub podrażnienia należy użyć zatwierdzonej maski oddechowej z cząstkami stałymi/parami organicznymi, odpowiedniej do postaci i stężenia zanieczyszczeń. Dobór i stosowanie sprzętu do oddychania musi być zgodne z lokalnymi przepisami i dobrą praktyką higieny przemysłowej.
Ochrona skóry: Nosić nieprzepuszczalne rękawice zgodnie z normą EN 374, aby uniknąć kontaktu ze skórą. W razie potrzeby odzież ochronna, aby uniknąć kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia odzieży osobistej. W miejscu pracy powinno być dostępne odpowiednie mycie. Zanieczyszczoną odzież należy zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Ochrona oczu: Nosić okulary chemiczne zgodnie z normą EN 166, aby zapobiec kontaktowi z oczami.
Inne wyposażenie ochronne: Żaden nie powinien być potrzebny w normalnych warunkach użytkowania. W Europie należy przestrzegać normy EN 13034.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	Ciecz
Kolor	Biały
Zapach	Charakterystyczny zapach
Temperatura topnienia/zamarzania	Brak dostępnych danych
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia	Brak dostępnych danych
Łatwopalność	Brak dostępnych danych
Dolna i górna granica wybuchowości	Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	20°C
Temperatura samozapłonu	Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu	Brak dostępnych danych
ph	Brak dostępnych danych
Lepkość kinematyczna	> 20,5 cSt @ 40°C
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w wodzie

Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna)	Brak dostępnych danych
Prężność	50 psi @ 23°C
Gęstość i/lub względna gęstość	0,993 ± 0,012
Względna gęstość par	Brak dostępnych danych
Charakterystyka cząstek	Brak dostępnych danych

9.2 Inne informacje:

Lotne związki organiczne (LZO)	13.2%

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie oczekuje się, że będzie reaktywna

10.2 Stabilność chemiczna: stabilna

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji: brak znany.

10.4 Warunki, których należy unikać: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, płomieni i wszelkich innych źródeł zapłonu.
Upuszczenie pojemników może spowodować pęknięcie.

10.5 Niekompatybilne materiały: Unikaj kontaktu z silnymi utleniaczami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Rozkład termiczny może wytwarzać tlenki węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE Toksykologiczne

11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych:

Potencjalne skutki zdrowotne:

Kontakt z oczami: Może powodować łagodne podrażnienie.
Kontakt ze skórą: Długotrwały lub powtarzający się kontakt może powodować łagodne podrażnienie lub suchość. Powtarzający się kontakt ze skórą może powodować alergiczne zapalenie skóry u osób wrażliwych (produkt uwalnia formaldehyd).
Wdychanie: Nadmierne wdychanie par lub mgieł może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych.
Spożycie: Połknięcie dużych ilości może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności i biegunkę.

Wartości toksyczności ostrej:

Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)	Szczur doustny LD50 >5000 mg/kg Szczur wziewny LC50 o stężeniu większym niż prawie nasycone Królik skórny LD50 >5000 mg/kg
Morfolina	Szczur doustny LD50 1050 mg/kg Szczur wziewny LC50 8000 ppm, 8h Skórna królik LD50 310 mg/kg

Działanie/drażniące na skórę: Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających na klasyfikację jako działający drażniąco na skórę.

Uszkodzenie/działanie drażniące na oczy: Produkt spełnia kryteria klasyfikacji jako łagodny środek drażniący na oczy.

Podrażnienie dróg oddechowych: Produkt nie zawiera żadnych składników, które działają drażniąco na drogi oddechowe.

Działanie uczulające na drogi oddechowe: Produkt nie zawiera żadnych składników, które działają uczulająco na drogi oddechowe.

Działanie uczulające na skórę: Produkt zawiera substancję (hydantion DMDM), która jest środkiem uwalniającym formaldehyd. Może powodować alergiczne zapalenie skóry u osób wrażliwych.

Mutagenność komórek rozrodczych: Produkt nie zawiera żadnych składników, które działają mutagennie na komórki rozrodcze.

Rakotwórczości: Żaden ze składników tego produktu obecnych w stężeniu 0,1% lub większym nie jest wymieniony jako rakotwórczy przez IARC, NTP lub CLP UE.

Szkodliwy wpływ na rozrodczość: Nie przewiduje się, aby ten produkt powodował skutki reprodukcyjne lub rozwojowe.

Działanie toksyczne na narządy docelowe:

Pojedyncza ekspozycja: Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako STOT SE
Powtórz ekspozycję: Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako STOT RE

Zagrożenie aspiracją: Ten produkt nie spełnia kryteriów zagrożenia aspiracją, ponieważ lepkość kinematyczna wynosi powyżej 20,5 cSt @ 40°C.

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)	96h LL50 (Oncorhynchus mykiss) 10 mg/L 48h EL50 (Daphnia magna) 1,4 mg/L 72h EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 1 mg/L
Morfolina	96h LC50 (Oncorhynchus mykiss) 375-460 mg/L 24h EC50 (Daphnia magna) 100 mg/L 96h EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 28 mg/L

12.2 Trwałość i podatność na degradację

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)	Łatwo ulega biodegradacji (61%, 28 dni). Szybko utlenia się w wyniku reakcji fotochemicznych zachodzących w powietrzu.
Morfolina	Łatwo ulega biodegradacji.

12.3 Potencjał bioakumulacji

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)	Log Pow: 6,5-8,7 Ma potencjał do bioakumulacji.
Morfolina	Log Pow: -2.55 Nie ulega znaczącej bioakumulacji w organizmach.

12.4 Mobilność w glebie
Produkt jest rozpuszczalny w wodzie i umiarkowanie mobilny w glebach.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Komponenty nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: brak informacji

12.7 Inne działania niepożądane: Brak informacji

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody przetwarzania odpadów:
Utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

	14.1 Numer UN	14.2 Właściwa nazwa przewozowa UN	14.3 Zagrożenie Klasa(y)	14.4 Grupa pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
EU ADR/RID	1950	Aerozole	2.2 (5A)	-	-
IMDG (Międzynarodowa Dyrekcja Generalna	1950	Aerozole	2.2	-	-
IATA/ICAO	1950	Aerozole niepalne	2.2	-	-

Speed Wax

Wersja: 1:1
Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy – produkt jest transportowany wyłącznie w formie zapakowanej

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska dotyczące substancji lub mieszaniny:

Ta karta charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniami (UE) nr 1907/2006 i 2020/878.
Etykieta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zastępuje: Brak
Data aktualizacji: 2 września 2021 r.
Podsumowanie wersji: Nowy dokument.

Klasyfikacja CLP w celach informacyjnych (patrz sekcje 2 i 3):
Aerozol 1 Aerozol kategorii 1
Flam. Gaz. 1 Gazy łatwopalne Kategoria 1
Flam. 3 Ciecze łatwopalne Kategoria 3
Gaz pod ciśnieniem: Gaz skroplony
Ostra toksyna. 4 Toksyczność ostra Kategoria 4
Asp. Tox. 1 Toksyczność przy aspiracji Kategoria 1
Skóra: 1B Działanie:, kategoria 1B
Podrażnienie skóry. 2 Podrażnienie skóry Kategoria 2
Podrażnienie oczu. 2 Podrażnienie oczu Kategoria 2
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe Narażenie jednorazowe Kategoria 3
H220 Skrajnie łatwopalny gaz
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: podgrzanie grozi pęknięciem
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; może eksplodować po podgrzaniu
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może prowadzić do zgonu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy
H336 Może powodować senność lub zawroty głowy

==========

Speed Wax

Wersja: 1:1

Opublikowano: 2021-09-02 Data aktualizacji: 02-09-2021

Powyższe informacje opierają się na danych, których jesteśmy świadomi i które uważa się za aktualne na dzień ich publikacji. Ze względu na to, że informacje te mogą być wykorzystywane w warunkach pozostających poza naszą kontrolą i z którymi możemy nie być zaznajomieni, a dane udostępnione po dacie ich publikacji mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania. Informacje te są dostarczane pod warunkiem, że osoba otrzymująca te informacje samodzielnie określi, czy materiał nadaje się do jej konkretnego celu.