Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / ZASTOSOWANIA I PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Hi Test
Numer produktu: 83916

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Sposób użycia produktu: Wzmacniacz liczby oktanowej benzyny

Ograniczenia w użytkowaniu: Nieznane

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki

Producent: Maxima Racing Oils
9266 Abraham Way
Santee, CA 92071
USA
Informacyjny numer telefonu: +1 619 449 5000
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: W USA: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 godziny)
Poza USA: +1 619 449 5000
YQQD-8WF6-U20T-62U9

Numer UFI:

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja GHS/CLP (1272/2008):
Ciecz łatwopalna kategorii 2 (H225)
Toksyczność przy aspiracji Kategoria 1 (H304)
Działanie drażniące na skórę kategorii 2 (H315)
Działanie drażniące na oczy kategorii 2 (H319)
Działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 2 (H361d)
Działanie toksyczne na narządy docelowe Narażenie jednorazowe kategorii 3 (H336)
Działanie toksyczne na narządy docelowe Narażenie powtarzane Kategoria 2 (H373)

2.2 Elementy etykiety
NIEBEZPIECZEŃSTWO



Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

Zawiera toluen i izopropanol.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Zwroty ostrzegawcze
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może prowadzić do zgonu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może powodować senność lub zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H373 Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego poprzez długotrwałe lub powtarzające się narażenie przez drogi oddechowe	P101 W przypadku konieczności skonsultowania się z lekarzem, należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę. P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P201 Przed użyciem należy zapoznać się ze specjalnymi instrukcjami. P202 Nie dotykać, dopóki wszystkie środki ostrożności nie zostaną przeczytane i zrozumiane. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i gorących powierzchni. Zakaz palenia. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P243 Podjąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P260 Nie wdychać mgły, par ani rozpylonej cieczy. P264 Po użyciu dokładnie umyć. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne i okulary ochronne. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą. P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Skontaktować się z lekarzem. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej komfort oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem .

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

	P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeśli są i są łatwe do usunięcia. Kontynuuj płukanie. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Skontaktować się z lekarzem. P308 + P313 W przypadku narażenia lub obawy: Zwrócić się o pomoc lekarską. P370 + P378 W przypadku pożaru: Do gaszenia pożaru użyć dwutlenku węgla, piany lub suchej substancji chemicznej. P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Zachowaj spokój. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 Przechowywać pod kluczem. P501 Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami

2.3 Inne zagrożenia: Brak

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	Numer Identyfikacji Społecznej (EINECS)#	Klasyfikacja GHS/CLP	% w/w
Toluen	108-88-3	203-625-9	Flam. Ciecz 2 H225 Podrażnienie skóry. 2 Zobacz materiał H315 Asp. Tox. 1 H304 Repr. 2 H361d Stott Se 3 (H336) STOT RE 2 (H371)	80-100
Izopropanol	67-63-0	200-661-7	Flam. Ciecz 2 H225 Podrażnienie oczu. 2 Zobacz materiał H319 Stott Se 3 H336 (H336)	5-10

Dokładny procent i skład są utajnione jako tajemnica handlowa

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Oko: Przepłukać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki w rozkroku. Zasięgnij porady lekarza, jeśli podrażnienie rozwija się lub utrzymuje się
Skóra: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Dokładnie umyj skórę wodą z mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie lub objawy, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Wypierz odzież przed ponownym użyciem.
Wdychanie Natychmiast wynieść na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest utrudnione, wykwalifikowany personel podaje tlen. Jeśli oddech ustał, zastosuj sztuczne oddychanie. Zasięgnij porady lekarza.
Połknięcie: Ryzyko aspiracji. Nie wywoływać wymiotów. Jeśli jesteś przytomny, przepłukać usta wodą. Nigdy nie podawaj niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub cierpiącej na drgawki. Jeśli wymioty wystąpią spontanicznie, trzymaj głowę poniżej bioder, aby zapobiec aspiracji do płuc. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione: Powoduje podrażnienie oczu i skóry. Wdychanie oparów lub mgły może powodować podrażnienie dróg oddechowych i skutki dla ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności. Zagrożenie aspiracją: Szkodliwe lub śmiertelne w przypadku połknięcia. Długotrwała nadmierna ekspozycja może spowodować uszkodzenie układu nerwowego. Możliwe zagrożenie rozwojowe. Może niekorzystnie wpływać na rozwijający się płód lub powodować wady wrodzone na podstawie danych na zwierzętach.

4.3 Wskazanie do natychmiastowej pomocy medycznej i konieczności specjalnego leczenia: W przypadku połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

SEKCJA 5: DANE DOTYCZĄCE POŻARU I WYBUCHU

5.1 Środki gaśnicze: Użyj dwutlenku węgla, piany alkoholowej lub suchej substancji chemicznej. Woda może być nieskuteczna, ale może być używana do chłodzenia odsłoniętych pojemników i konstrukcji oraz rozpraszania łatwopalnych oparów.

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Nietypowe zagrożenia pożarem i wybuchem: Ten produkt jest wysoce łatwopalny i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Opary są cięższe od powietrza i przemieszczają się wzdłuż powierzchni do odległych źródeł zapłonu i cofają się. Zamknięte pojemniki mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie ekstremalnych temperatur.
Produkty spalania: Spalanie może wytwarzać tlenki węgla.

5.3 Porady dla strażaków:

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

Specjalne procedury przeciwpożarowe: Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy i zatwierdzony samodzielny aparat oddechowy z nadciśnieniem. Schłodzić odsłonięte, nienaruszone pojemniki wodą.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury awaryjne: Ewakuować się z miejsca wycieku i trzymać niechroniony personel z daleka. Usuń wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja pomieszczenia za pomocą urządzeń przeciwwybuchowych. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Patrz również: "Ochrona osobista" rozdział 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska: Unikać uwolnienia do środowiska. Zgłoś wyciek zgodnie z lokalnymi i federalnymi przepisami.

6.3 Metody i materiały do hermetyzacji i oczyszczania: Przechowywać i zbierać przy użyciu obojętnych materiałów chłonnych i umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Używaj nieiskrzących narzędzi i sprzętu. Jeśli rozlany płyn nie zapalił się, użyj sprayu wodnego, aby rozproszyć opary i chronić personel próbujący zatrzymać wyciek. Upewnij się, że z zebranym materiałem postępuje się zgodnie z sekcją 13 "Postępowanie z utylizacją".

6.4 Odniesienie do innych sekcji: Patrz sekcja 8 dotycząca środków ochrony indywidualnej i sekcja 13 dla informacji na temat utylizacji.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem: Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Nie wdychać oparów ani mgieł. Nosić odzież i sprzęt ochronny. Używaj tylko przy odpowiedniej wentylacji. Po użyciu dokładnie umyć wodą z mydłem. Pojemniki należy przechowywać zamknięte, gdy nie są używane. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, płomieni i wszelkich innych źródeł zapłonu. Nie zezwalaj na palenie w miejscach użytkowania lub przechowywania.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wszelkich źródeł zapłonu. Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania cieczy łatwopalnych. Przechowywać z dala od utleniaczy i innych niekompatybilnych materiałów. Chronić przed uszkodzeniami fizycznymi.

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe: Nie określono

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontrolne: Zapoznaj się z przepisami krajowymi, aby uzyskać szczegółowe wymagania, jeśli nie są one wymienione poniżej.

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
Toluen	20 str./min TWA ACGIH TLV 50 ppm TWA, 100 ppm ZESTAW EU IOEL 20 ppm TWA, 100 ppm STEL Belgia OEL 20 ppm TWA, 100 ppm STEL Francja OLE 50 ppm TWA, 200 STEL Niemcy DFG 50 ppm TWA Włochy OEL 50 ppm TWA, 100 ppm STEL Hiszpania OEL 50 ppm TWA, 100 ppm Szwecja OEL 50 ppm TWA, 100 ppm UK OEL
Izopropanol	200 str./min TWA, 400 STEL ACGIH TLV 200 ppm TWA, 400 ppm STEL Belgia OEL 400 ppm STE Francja OEL 200 ppm TWA, 400 ppm Niemcy DFG 200 ppm TWA, 400 ppm Hiszpania OEL 150 ppm TWA, 250 STEL Szwecja OEL 400 str./min TWA, 500 str./min STEL UK OEL

8.2 Sterowanie ekspozycją:

Odpowiednie kontrole inżynieryjne: Stosować z odpowiednią miejscową wentylacją wyciągową w celu utrzymania narażenia poniżej limitów narażenia zawodowego. W razie potrzeby należy używać sprzętu przeciwwybuchowego.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku przekroczenia limitów narażenia należy użyć zatwierdzonej półmaski oddechowej na opary organiczne, odpowiedniej do postaci i stężenia zanieczyszczeń. Dobór środków ochrony dróg oddechowych zależy od rodzaju, formy i stężenia zanieczyszczeń. Wybieraj zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką higieny przemysłowej.

Ochrona skóry: Nosić nieprzepuszczalne rękawice, takie jak teflon lub viton, zgodnie z normą EN 374, aby uniknąć kontaktu ze skórą. W razie potrzeby odzież ochronna, aby uniknąć kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia odzieży osobistej. W miejscu pracy powinno być dostępne odpowiednie mycie. Zanieczyszczoną odzież należy zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Ochrona oczu: Nosić okulary lub gogle ochronne zgodne z normą EN 166, aby uniknąć kontaktu z oczami.

Inne wyposażenie ochronne: Żaden nie powinien być potrzebny w normalnych warunkach użytkowania. W Europie należy przestrzegać normy EN 13034.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Wygląd	Ciecz
Kolor	Niebieski
Zapach	Zapach rozpuszczalnika
Próg zapachu	0,16 ppm (toluen)

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

ph	Brak dostępnych danych
Zamarzania	-95°C
Wrzenia	110.6°C
Temperatura zapłonu	4°C
Szybkość parowania	Brak dostępnych danych
Palność (ciało stałe, gaz)	Nie dotyczy
Górna granica wybuchowości	7,1% (toluen)
Dolna granica wybuchowości	1,1% (toluen)
Ciśnienie pary	3,8 kPa @ 25°C
Gęstość pary (powietrze = 1)	2.8
Gęstość względna	0.8636
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w acetonie, etanolu; nierozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	Brak dostępnych danych
Temperatura automatycznego zapłonu	235-315°C
Temperatura rozkładu	Brak dostępnych danych
Lotne związki organiczne (LZO)	Brak dostępnych danych
Lepkość	0,59 cP @ 20°C

9.2 Inne informacje: Brak dostępnych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie oczekuje się, że będzie reaktywna

10.2 Stabilność chemiczna: stabilna

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji: brak znany.

10.4 Warunki, których należy unikać: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, płomieni i wszelkich innych źródeł zapłonu.

10.5 Niekompatybilne materiały: Unikaj kontaktu z silnymi środkami utleniającymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Rozkład termiczny może wytwarzać tlenki węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE Toksykologiczne

11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych:

Potencjalne skutki zdrowotne:

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

Kontakt z oczami: Powoduje podrażnienie z zaczerwienieniem, łzawieniem i pieczeniem.
Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienie z zaczerwienieniem i wysuszeniem skóry. Długotrwały kontakt może powodować odtłuszczenie skóry i zapalenie skóry.
Wdychanie: Wdychanie oparów może powodować podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych oraz depresję ośrodkowego układu nerwowego z objawami bólu głowy, zawrotów głowy, zawrotów głowy, zatrucia, nudności, wymiotów, dezorientacji, otępienia i utraty przytomności.
Spożycie: Spożycie może powodować podrażnienie błon śluzowych i przewodu pokarmowego oraz depresję układu nerwowego z objawami bólu głowy, zawrotów głowy, nudności, narkozy i utraty przytomności. Zasysanie do płuc podczas spożycia lub wymiotów może spowodować poważne uszkodzenie płuc, które może być śmiertelne.

Wartości toksyczności ostrej:

Toluen:	Szczur doustny LD50 5580 mg/kg; Szczur wziewny LC50 >20 mg/L; Królik skórny LD50 > 5000 mg/kg
Izopropanol:	Szczur doustny LD50 5045 mg/kg; Szczur wziewny LC50 72,6 mg/L/4 godz.; Skóra królika LD50 12800 mg/kg

Działanie/drażniące na skórę: Toluen powoduje podrażnienie skóry u królików.

Uszkodzenie/podrażnienie oczu: Izopropanol powoduje podrażnienie oczu u królików.

Działanie drażniące na drogi oddechowe: Brak dostępnych danych dotyczących mieszaniny. Składniki nie działają drażniąco na drogi oddechowe.

Działanie uczulające na drogi oddechowe: Brak dostępnych danych dotyczących mieszaniny. Składniki nie są substancjami działającymi uczulająco na drogi oddechowe.

Działanie uczulające na skórę: Nie stwierdzono, aby żaden ze składników powodował uczulenie u zwierząt lub ludzi.

Mutagenność komórek rozrodczych: Brak dostępnych danych dotyczących mieszaniny. Nie oczekuje się, aby ten produkt powodował działanie mutagenne.

Rakotwórczości: Żaden ze składników tego produktu obecnych w stężeniu 0,1% lub większym nie jest wymieniony jako rakotwórczy przez IARC, NTP lub CLP UE.

Szkodliwy wpływ na rozrodczość: Wykazano, że toluen powoduje skutki rozwojowe. W badaniu rozwojowym na myszach toksyczność matczyna była widoczna w grupach otrzymujących duże dawki (392 ppm). Nie stwierdzono szkodliwego wpływu na rozrodczość. Młode z grupy z grupy otrzymującej małą dawkę wykazywały znaczny wzrost masy ciała i zwiększoną częstość występowania nieprawidłowości kostnych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe:

Pojedyncza ekspozycja: Brak dostępnych danych

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

Powtórzenie ekspozycji: U szczurów i myszy zaobserwowano doustny NOAEL wynoszący 625 mg/kg mc./dobę po 13 tygodniach ekspozycji. Śmierć komórek nerwowych obserwowano u szczurów w dawkach większych niż NOAEL. Długotrwałe narażenie wziewne szczurów powodowało zwyrodnienie nabłonka nosa i zwiększoną częstość występowania wrzodów żołądka przy NOAEC 300 ppm i LOAEC 600 ppm. Inne działania obserwowane w laboratoryjnych badaniach inhalacyjnych na zwierzętach obejmują adaptacyjną proliferację wątroby oraz długotrwałe lub nieodwracalne skutki dla słuchu. Ustalono NOAEC na poziomie 700 ppm dla ubytku słuchu u szczurów. Wykazano, że długotrwałe narażenie inhalacyjne powoduje długotrwałe skutki dla neurochemii mózgu u szczurów i utratę neuronów w hipokampie, jednak skutków tych nie można łatwo interpretować w kategoriach funkcjonalnych. Kilka badań na ludziach sugeruje, że toluen po inhalacji w wysokich stężeniach może powodować długotrwałe skutki dla mózgu i ośrodkowego układu nerwowego.

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Ten produkt spełnia kryteria zagrożenia związanego z aspiracją.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Toluen:	96 godz. LC50 Łosoś Coho 5,5 mg/L (przepływ), 40-dniowy NOEC - 1,4 mg/L; 48 godz. EC50 Ceriodaphnia dubia 3,78 mg/L; 72 godz. EC50 Chlamydomonas angulosa 134 mg/L
Izopropanol:	96 godz. LC50 Pimephales promelas 9640 mg/L; 48 godz. EC50 Daphnia magna - 13 299 mg/L

12.2 Trwałość i degradowalność: Toluen i izopropanol łatwo ulegają biodegradacji.

12.3 Potencjał bioakumulacji: Toluen ma BCF mniejsze niż 90. Sugeruje to, że biokoncentracja w organizmach wodnych powinna być niska lub umiarkowana.

12.4 Mobilność w glebie: Toluen i izopropanol są bardzo mobilne w glebie.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Komponenty nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

12.6 Inne działania niepożądane: Brak informacji

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody przetwarzania odpadów: Utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i federalnymi przepisami.

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

	14.1 Numer UN	14.2 Właściwa nazwa przewozowa UN	14.3 Zagrożenie Klasa(y)	14.4 Grupa pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
Departament Transportu Stanów Zjednoczonych	UN1294	Toluen	3	ChOG (ChO	
Kanadyjski TDG	UN1294	Toluen	3	ChOG (ChO	
EU ADR/RID	UN1294	Toluen	3	ChOG (ChO	
IMDG (Międzynarodowa Dyrekcja Generalna	UN1294	Toluen	3	ChOG (ChO	
IATA/ICAO	UN1294	Toluen	3	ChOG (ChO	

Uwaga: Ten produkt może zostać wysłany w ograniczonej ilości, jeśli opakowanie jest zgodne.

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Brak informacji

14.7 Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC: Nie dotyczy – produkt jest transportowany wyłącznie w formie zapakowanej

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska dotyczące substancji lub mieszaniny:

Ta karta charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniami (UE) nr 1907/2006 i 2015/830.
Etykieta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Inwentaryzacje chemiczı
Ustawa o kontroli substancji toksycznych: Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w inwentarzu TSCA

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zastępuje: Wersja 1.1
Data aktualizacji: 3 września 2024 r.
Podsumowanie wersji:
07/06/17: Wstępna wersja REACH
10/31/17: Sekcja 14 Prawidłowa nazwa przewozowa i aktualizacja telefonu alarmowego #
28.08.22: Zaktualizowano datę aktualizacji

Hi Test

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 2024-09-03

09/03/24: Przejrzałem wszystkie sekcje, aby upewnić się, że są aktualne.

Klasyfikacja GHS w celach informacyjnych (patrz sekcje 2 i 3):
Flam Liq 2 Ciecz łatwopalna kategoria 2
Flam Liq 3 Ciecz łatwopalna kategoria 3
Asp. Tox. 1 Kategoria zagrożenia przy zapylaniu 1
Podrażnienie skóry 2 Podrażnienie skóry Kategoria 2
Podrażnienie oczu 2 Podrażnienie oczu Kategoria 2
Repr 2 Działa szkodliwie na rozrodczość Kategoria 2
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe Narażenie jednorazowe Kategoria 3
STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe Powtarzające się narażenie Kategoria 2

H226 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalne ciecze i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może prowadzić do zgonu
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy
H336 Może powodować senność lub zawroty głowy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzające się narażenie.
==========
Powyższe informacje opierają się na danych, których jesteśmy świadomi i które uważa się za aktualne na dzień ich publikacji. Ze względu na to, że informacje te mogą być wykorzystywane w warunkach pozostających poza naszą kontrolą i z którymi możemy nie być zaznajomieni, a dane udostępnione po dacie ich publikacji mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania. Informacje te są dostarczane pod warunkiem, że osoba otrzymująca te informacje samodzielnie określi, czy materiał nadaje się do jej konkretnego celu.