Informacja o produkcie

21/08/2020

Opis:

Połączenie wybranych rozpuszczalników bezacetonowych do szybkiego, wydajnego czyszczenia i odtłuszczania elementów w pojazdach silnikowych i zastosowaniach przemysłowych. Niskie napięcie powierzchniowe tego produktu zapewnia mu doskonałe właściwości penetracyjne, umożliwiające rozpuszczanie oleju, smaru, żywicy i pozostałości smoły oraz łatwe usuwanie zanieczyszczeń , nawet w ukrytych miejscach. Po odparowaniu rozpuszczalnika powierzchnia pozostaje wolna od tłuszczu i pozostałości.

Właściwości:

- do czyszczenia silnie zabrudzonych części
- wysoki udział składników aktywnych
- rozpuszcza pozostałości żywic i smoły
- optymalizuje ekonomiczne użytkowanie
- uniwersalne zastosowanie
- optymalna zdolność penetracji
- szybkie odparowanie bez pozostałości
- niskie napięcie powierzchniowe
- całkowicie wolny od chloru

Dane techniczne:

Kolor / wygląd bezbarwny
Temperatura zapłonu <21 ° C
Gęstość 0,707 g / ml DIN 51757
Bazowa mieszanina rozpuszczalników, mieszanina bezacetonowa
Postać ciecz, aerozol
Propelent CO2
Okres trwałości w oryginalnie zapieczętowanym pojemniku 30 miesięcy

Obszary zastosowań:

Zastosowania motoryzacyjne: Szybki zmywacz pro oferuje liczne możliwości dzięki swojemu uniwersalnemu zastosowaniu.
Hamulce: hamulce bębnowe i tarczowe, okładziny, szczęki, cylindry, sprężyny i klocki.
Sprzęgło: Okładziny sprzęgła, tarcze dociskowe i sprzęgło komponenty ogólnie.
Skrzynia biegów: automatyczna zmiana biegów, pompa oleju, taśmy hamulcowe, sprzęgła, koła zębate.
Montaż i naprawa: gaźnik, pompa benzyny, elementy silnika, układy elektryczne takie jak sterowniki, prądnica / alternator, rozrusznik; usuwa olej i tłuste plamy z wykładzin podłogowych, materiałów i wykładzin.

Zastosowanie:

Należy spryskać zanieczyszczone elementy i osuszyć. Po odparowaniu rozpuszczalnika części będą czyste i wolne od tłuszczu.

Liqui Moly Polska Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60 02-188 Warszawa tel.022/ 331 03 08
0602 260 649 e-mail:rafal.kobza@liqui-moly.pl

Informacja o produkcie

21/08/2020

Uwaga: Produkt może działać szkodliwie na lakiery i elementy plastikowe. Sprawdź zgodność przed użyciem!

Dostępne opakowania:

0,5L	**Aerozol w puszce**	**3368**
5L	**Kanister plastikowy**	**3319**

Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.

Liqui Moly Polska Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60 02-188 Warszawa tel.022/ 331 03 08
0602 260 649 e-mail:rafal.kobza@liqui-moly.pl