Informacja o produkcie

21/08/2020

Opis:

Wysokiej jakości olej silnikowy o niskim tarciu, oparty na technologii syntetycznej. Zapewnia szybki opływ oleju w silniku i optymalne smarowanie, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. Został specjalnie opracowany do chłodzonych powietrzem lub cieczą silników pojazdów ATV (quadów). Przetestowany w silnikach z katalizatorami.

Właściwości:

- natychmiastowe smarowanie po zimnym starcie
- bardzo odporne na ścieranie
- przetestowany do użytku z katalizatorami
- wysoka niezawodność smarowania
- znakomita czystość silnika
- optymalne ciśnienie oleju w każdych warunkach pracy

Dane techniczne:

Klasa SAE (oleje silnikowe) 10W-40 SAE J300
Gęstość przy 59 ° F 0,860 g / cm³ DIN 51757
Lepkość przy 104 ° F 96,0 mm² / s ASTM D 7042-04
Lepkość przy 212 ° F 14,6 mm² / s ASTM D 7042-04
Lepkość przy -13 ° F (CCS) <= 7000 mPas ASTM D 5293
Wskaźnik lepkości 158 DIN ISO 2909
Temperatura krzepnięcia -33 ° F. DIN ISO 3016
Strata na skutek parowania (Noack) 10,0%
Metoda ASTM D 5800-08 b
Temperatura zapłonu 460 ° F. DIN ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa 7,6 mg KOH / g
Popiół siarczanowy 0,8 g / 100g DIN 51575
Numer barwy (ASTM) L 2,5 DIN ISO 2049

Aprobaty i specyfikacje:

API SN PLUS · JASO MA2

Obszary zastosowań:

Opracowany specjalnie dla ekstremalnych wymagań silników 4-suwowych, pojazdów ATV i quadów chłodzonych wodą i powietrzem. Może być stosowany w silniku z katalizatorem.

Zastosowanie:

Należy przestrzegać specyfikacji i instrukcji producenta silnika lub pojazdu! Optymalna skuteczność jest możliwa tylko wtedy, gdy produkt jest używany w postaci niezmieszanej.

Liqui Moly Polska Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60 02-188 Warszawa tel.022/ 331 03 08
0602 260 649 e-mail:rafal.kobza@liqui-moly.pl

Informacja o produkcie

21/08/2020

Dostępne opakowania:

1L	**Kanister plastikowy**	**3013**
4L	**Kanister plastikowy**	**3014**

Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.

Liqui Moly Polska Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60 02-188 Warszawa tel.022/ 331 03 08
0602 260 649 e-mail:rafal.kobza@liqui-moly.pl