Ładowarka USB

Szybkie Ładowanie



BTK13

Montaż



1. Potwierdź pozycję montażu i zamontuj mocowanie do kierownicy.



2. Instalacja stacji dokującej: Umieść ładowarkę w mocowaniu na kierownicy.



3. Zainstaluj opaskę zaciskową: przełóż opaskę przez ładowarkę i owiń ją wokół mocowania do kierownicy.



4. Zaciśnij opaski zaciskowe. Instalacja została zakończona.

Omówienie włącznika

Niezależna konstrukcja wyłącznika: Otwórz pokrywę ochronną, aby włączyć ładowarkę; zamknij pokrywę ochronną, aby wyłączyć ładowarkę.



Otwórz pokrywę ochronną, aby włączyć ładowarkę



Zamknij pokrywę ochronną, aby wyłączyć ładowarkę.

Metoda podłączenia

Podłącz czerwony zacisk przewodu SAE do dodatniego źródła zasilania elektrycznego przełącznika zapłonu lub bezpośrednio do dodatniego bieguna akumulatora. Czarny zacisk podłącza się do ujemnego bieguna akumulatora lub dowolnej metalowej części ramy motocykla i po podłączeniu zasilania urządzenie jest gotowe do użycia.



Złącze SAE podłączone do siebie

Uwaga: Nie podłączać do akumulatorów o napięciu wyższym niż 24 V.

Przypominamy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące otrzymanego produktu, skontaktuj się z nami, a nasz zespół obsługi posprzedażowej udzieli Ci najszybszej odpowiedzi w ciągu 24 godzin.

Olek Motocykle Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Szklana 17
43-300, Bielsko-Biała
Polska

e-mail: bok@olekmotocykle.pl
Tel.: +48 33 497 95 50

Wprowadzenie

Ładowarka z osłoną ochronną, wodoodporna i odporna na kurz. Po otwarciu osłony ochronnej dioda ładowarkiv zapala się, a port ładowania zostaje włączony; po zamknięciu osłony ochronnej ładowarka wyłącza się automatycznie.

Ładowarka posiada wbudowany inteligentny układ sterujący ładowaniem: szybko rozpoznaje urządzenie ładowane i zapewnia szybkie ładowanie, chroni baterie urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, nawigacje i kamery sportowe, oraz zapewnia bezpieczeństwo ładowania.

Model portu USB:

Napięcie wejściowe: DC 9V – 24V
Moc wyjściowa: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A
Stopień wodoodporności: IP66

Model portu USB-C:

Napięcie wejściowe: DC 9 V – 24 V
Moc wyjściowa: 5V/3A 9V/3A 12V/3A
Stopień wodoodporności: IP66

CE FC RoHS

Made in China

Introduction

The charger with protective cover design, waterproof and dust-proof. When the protective cover is opened, the charger indicator lights up and the charging port power is turned on; when the protective cover is closed, the charger power is automatically turned off.

The charger has a built-in intelligent charging control chip: it can quickly recognize your charging device and provide fast charging, protect the batteries of your mobile charging devices such as cell phones, navigators and sports cameras, and ensure charging safety.

USB Port Model:

Input Voltage: DC 9V - 24V
Output Power: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Waterproof Rating: IP66

USB-C Port Model:

Input Voltage: DC 9V - 24V
Output Power: 5V/3A 9V/3A 12V/3A
Waterproof Rating: IP66

CE FC RoHS

Made in China

Einführung

Das Ladegerät ist mit einer wasser- und staubdichten Schutzhülle ausgestattet. Wenn die Schutzabdeckung geöffnet wird, leuchtet die Anzeige des Ladegeräts auf und die Stromversorgung des Ladeanschlusses wird automatisch eingeschaltet; wenn die Abdeckung geschlossen wird, schaltet sich die Stromversorgung des Ladegeräts automatisch ab.

Das Ladegerät verfügt über einen intelligenten Ladesteuerungs-Chip: Er erkennt Ihr Ladegerät schnell und sorgt für eine schnelle Aufladung Ihres Geräts. So werden die Akkus Ihrer mobilen Ladegeräte wie Mobiltelefone, Navigationsgeräte und Sportkameras geschützt und ein sicheres Aufladen gewährleistet.

USB-Modelle:

Eingangsspannung: DC 9V - 24V
Ausgangsleistung: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Wasserdichtigkeit: IP66

USB-C-Modelle:

Eingangsspannung: DC 9V - 24V
Ausgangsleistung: 5V/3A 9V/3A 12V/3A
Wasserdichtigkeit: IP66

CE FC RoHS

Made in China

introduire

Le chargeur est conçu avec un couvercle de protection résistant à l'eau et à la poussière. Lorsque le couvercle est ouvert, l'indicateur du chargeur s'allume et l'alimentation du port de charge est automatiquement mise en marche; lorsque le couvercle est fermé, l'alimentation du chargeur est automatiquement coupée.

Le chargeur est doté d'une puce de contrôle de charge intelligente : elle reconnaît rapidement votre dispositif de charge et fournit une charge rapide à votre appareil, protégeant ainsi les batteries de vos appareils de charge mobiles tels que les téléphones portables, les navigateurs et les caméras de sport et garantissant une charge sûre.

Modèles USB:

Tension d'entrée : DC 9V - 24V
Puissance de sortie : 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Indice d'étanchéité : IP66

Modèles USB-C:

Tension d'entrée : DC 9V - 24V
Puissance de sortie : 5V/3A 9V/3A 12V/3A
Indice d'étanchéité : IP66

CE FC RoHS

Made in China