ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / ZASTOSOWANIA I FIRMY

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Bike Chain Pro
Numer produktu: 95-03904

1.2 Istotne, zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz odradzane użycia

Wykorzystanie produktu: Smar do łańcucha
Brak znanych

Ograniczenia w użyciu:

1.3 Szczegóły dostawcy karty danych bezpieczeństwa

Importer z UE: Maxima Racing Oils Europe S.L.
Calle Suiza 7 La Rapita 43540
Tarragona, Hiszpania
Numer telefonu informacyjnego: +34 648 732 249
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: +34 648 732 249 (poniedziałek-czwartek: 9:00 - 18:00 piątek: 9:00 - 15:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Numer UFI: ART7-QJTN-FJ07-54UY

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP (1272/2008) Klasyfikacja:
Ciecze łatwopalne kategoria 2 (H225)
Toksyczność aspiracyjna kategoria 1 (H304)
Podrażnienie skóry kategoria 2 (H315)
Toksyczność narządów celowych Kategoria pojedynczej ekspozycji 3 (H336)
Przewlekła choroba wodna kategorii 1 (H410)

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

2.2 Elementy etykiety
Niebezpieczeństwo



Oznaczenia zagrożenia	Zasady ostrożności
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i para H304 może być śmiertelny po połknięciu i przedostaniu się do dróg oddechowych H315 powoduje podrażnienia skóry H336 może powodować senność lub zawroty głowy H410 Bardzo toksyczny dla życia wodnego o długotrwałych skutkach	P210 Trzymaj z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartych płomieni i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P233 Trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty. P235 Zachowaj spokój. P261 Unikaj wdychania kurzu/oparów/gazów/mgieł/oparów/sprayu. P264 Dokładnie umyj ręce i ramiona po obsłudze. P271: Używaj wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. P273 Unikaj uwolnienia do środowiska. P280: Noś rękawice ochronne. P301 + P310 JEŚLI POŻARTA: Natychmiast zadzwoń do CENTRUM TROCT lub lekarza. P331 NIE wywołuj wymiotów. P302 + P352 JEŚLI NA SKÓRZE: Umyj mydłem i wodą. P304 + P340 PRZY WDYCHANIU: Wyprowadź osobę na świeże powietrze i zadbaj o komfort oddychania. P332 + P313 Jeśli wystąpi podrażnienie skóry: Zgłoś się po pomoc medyczną. P362 + P364 Zdejmij skażoną odzież i wypierz ją przed ponownym użyciem. P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyj dwutlenku węgla, pianki lub suchych środków chemicznych albo do ugasienia. P391 Zbieraj rozlanie. P403 + P233 Przechowywanie w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty. Sklep P405 zablokowany.

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

	P501 Utylizacja zawartości i pojemnika na odpowiednim miejscu składowania odpadów lub do reclaimeru zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

Oświadczenia EUH
EUH208 (Zawiera produkty bezwodnikowe sukcyni, alkilacji z rozgałęzionymi olefinami bogatymi w C12 z oligomeryzacji propenowej, produkty hydrolizowane, estryfikacyjne z tlenkiem propylenu. Może wywołać reakcję alergiczną)

2.3 Inne zagrożenia: Celowe niewłaściwe użycie poprzez celowe koncentrowanie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne.
Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	EINECS#	Rejestracja REACH#	Klasyfikacja CLP	% w/w
Heptan	142-82-5	205-563-8	01-2119457603-38-xxxx	Ciecze łatwopalne 2 (H225) Toksyczność aspiracyjna 1 (H304) Podrażnienie skóry 2 (H315) Toksyczność narządów celowych Jednorazowa ekspozycja 3 (H336) Ostry Aquatic Sharp 1 (H400) Wodne przewlekłe 1 (H410)	50-70
Destylaty ropy naftowej	64741-88-4 64742-54-7	265-101-6 265-157-1	- -	NC	10-< 15
Bezwodnik succinowy, produkty alkilacji z rozgałęzionymi olefinami bogatymi w C12 z ligomeryzacji	-	943-535-3	01-2120120363-71-xxxx	Uczulenie skóry 1B (H317) Podrażnienie oczu 2 (H319)	0.1-< 0,5

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

propenowej, hydrolizowane, produkty estryfikacyjne z tlenkiem propylenu					

Uwaga L. Substancja zawiera mniej niż 3% ekstraktu DMSO według normy IP 346 i nie musi być klasyfikowana jako czynnik rakotwórczy.

Dokładny procent i skład są ukrywane jako tajemnica handlowa.

Nie istnieją inne specyficzne limity stężeń (SCL) dla wymienionych substancji. Więcej informacji toksykologicznych i limitów można znaleźć w sekcji 11.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Oko: Przepłukaj oczy wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do zrobienia. Jeśli podrażnienie oczu się utrzymuje, zgłoś się po pomoc medyczną.
Skóra: Myj skórę mydłem i wodą. Zdejmij ubrania i buty, jeśli są skażone. Wyprać ubrania przed ponownym użyciem. Jeśli pojawią się podrażnienia lub wysypka, zgłoś się po pomoc medyczną.
Wdech: Jeśli wdychasz, wyjdź na świeże powietrze. Jeśli pojawią się podrażnienia lub trudności w oddychaniu, zgłoś się po pomoc medyczną.
Spożycie: Natychmiast płucz usta i pij dużo wody. Trzymaj osobę pod obserwacją. Jeśli ktoś poczuje się niekomfortowo, należy udać się do szpitala i przynieść te instrukcje.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione: Mogą powodować łagodne podrażnienie oczu. Powoduje podrażnienia skóry. Produkt zawiera niewielkie ilości środków uwrażliwiających, co może powodować zapalenie skóry u osób wrażliwych. Wdychanie pary lub mgły może powodować podrażnienia układu oddechowego oraz skutki układu ośrodkowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności. Przełykanie może powodować podrażnienia przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę. Aspiracja podczas połykania lub wymiotów może powodować uszkodzenie płuc.

4.3 Wskazanie natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia: Zasadniczo, i w przypadku wątpliwości lub utrzymania się objawów, zawsze należy szukać pomocy medycznej. Nigdy nie podawaj niczego ustnie osobie nieprzytomnej.

SEKCJA 5: ŚRODKI GASZENIA POŻARÓW

5.1 Środki gaszące: Użyj pianki odpornej na alkohol, suchych środków chemicznych lub dwutlenku węgla (CO2) do gaszenia płomieni. Woda może być nieskuteczna, ale może być używana do chłodzenia odsłoniętych pojemników i konstrukcji oraz rozpraszania łatwopalnych oparów.

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Nietypowe zagrożenia pożarowe i eksplozyjne: Ten produkt jest wysoce łatwopalny i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Opary są cięższe od powietrza i przemieszczają się po powierzchniach do odległych źródeł zapłonu i powrotu zapłonu. Zamknięte pojemniki mogą eksplodować pod wpływem ekstremalnego ciepła.
Produkty spalania: Spalanie powoduje powstawanie tlenków węgla i niezidentyfikowanych związków organicznych.

5.3 Porady dla strażaków:

Specjalne procedury gaśnicze: Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy oraz zatwierdzony samodzielny aparat oddechowy o dodatnim ciśnieniu. Schłodzić odsłonięte nienaruszone pojemniki wodą.

SEKCJA 6: ŚRODKI DOTYCZĄCE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA

6.1 Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i procedury awaryjne:
Ewakuuj obszar wycieku i trzymaj z dala niechroniony personel. Usuń wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja pomieszczenia z wyposażeniem przeciwwybuchowym. Noś odpowiedni sprzęt ochronny. Dokładnie umyj po obsłudze. Zobacz także: "Ochrona osobista" sekcja 8.

6.2 Środki ostrożności środowiskowe:
Unikaj wypuszczania do środowiska. Zgłaszaj wyciek zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

6.3 Metody i materiały do zabezpieczania i oczyszczania:
Zawieraj i zbieraj za pomocą obojętnych materiałów chłonących i umieść je w odpowiednich pojemnikach do utylizacji. Używaj narzędzi i sprzętu nieiskrzącego. Jeśli wyciek nie zapłonął, użyj sprayu wodnego, aby rozproszyć opary i chronić personel próbujący powstrzymać wyciek. Upewnij się, że zebrane materiały są traktowane zgodnie z sekcją 13 "Zasady dotyczące utylizacji".

6.4 Odwołanie do innych sekcji: Należy odnieść się do sekcji 8 dotyczącej środków ochrony osobistej oraz sekcji 13 do informacji o utylizacji.

SEKCJA 7: OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia: Unikaj kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikaj wdychania oparów i mgieł. Noś odzież ochronną i sprzęt. Używaj tylko przy odpowiedniej wentylacji. Po obsłudze dokładnie umyj mydłem i wodą. Trzymaj pojemniki zamknięte, gdy nie są używane. Trzymaj się z dala od ciepła, iskier, płomieni i innych źródeł zapłonu. Nie wolno palić w miejscach używania ani w magazynach.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności: Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wszystkich źródeł zapłonu. Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

łatwopalnych cieczy. Przechowywać z dala od utleniaczy i innych niekompatybilnych materiałów. Chroń się przed uszkodzeniami fizycznymi.

7.3 Konkretne zastosowania końcowe: Produkt ma być używany jako smar. Należy unikać kontaktu ze skórą ze względu na ryzyko podrażnienia. Jeśli nie można zapobiec wdychaniu wysokich stężeń oparów i mgieł, należy stosować odpowiedni osobisty sprzęt ochronny.

SEKCJA 8: KONTROLA EKSPOZYCJI/OCHRONA OSOBISTA

8.1 Parametry kontrolne: Należy odwołać się do przepisów specyficznych dla kraju, jeśli nie wymieniono poniżej.

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
Heptan	500 ppm TWA OSHA PEL 400 ppm TWA, 500 ppm STEL ACGIH TLV
Destylaty ropy naftowej	Brak ustalonych

8.2 Kontrola ekspozycji:

Odpowiednie środki techniczne: Stosuj odpowiednie lokalne wentylacje wyciągowe, aby zminimalizować narażenie. Używaj sprzętu antywybuchowego tam, gdzie jest to konieczne.
Ochrona dróg oddechowych: Jeśli narażenie jest nadmierne lub występuje podrażnienie, należy stosować zatwierdzony respirator przeciwparowy na cząstki i pary organiczne odpowiedni do formy i stężenia zanieczyszczeń. Wybór i stosowanie sprzętu oddechowego musi być zgodne z lokalnymi przepisami oraz dobrą praktyką higieny przemysłowej.
Ochrona skóry: Noszenie rękawic nieprzepuszczalnych zgodnie z normą EN 374, aby uniknąć kontaktu ze skórą. Odzież ochronna, jeśli jest to konieczne, aby uniknąć kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia odzieży osobistej. W miejscu pracy powinno być dostępne odpowiednie pranie. Zanieczyszczone ubrania powinny zostać usunięte i wyprane przed ponownym użyciem.
Ochrona oczu: Noś okulary chemiczne zgodnie z normą EN 166, aby zapobiec kontaktu wzrokowym.
Inne środki ochronne: Nie powinny być potrzebne podczas normalnego użytkowania. W Europie stosuje się normę EN 13034.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	Płyn
Kolor	Czyste
Zapach	Delikatny zapach kokosa
pH	Brak dostępnych danych
Temperatura topnienia / zamarzania	Brak dostępnych danych

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia oraz zakres wrzenia	98°C (208,4°F)
Punkt Zapalny	27°C (80°F)
Palność	Brak dostępnych danych
Górna granica eksplozji	6,7% (heptan)
Dolny limit wybuchów	1,05% (heptan)
Ciśnienie pary	Brak dostępnych danych
Gęstość i/lub gęstość względna	0,77 @15,6°C
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w węglowodorach, nierozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna)	Brak dostępnych danych
Temperatura automatycznego zapłonu	Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu	Brak dostępnych danych
Lepkość kinematyczna	< 20,5 cSt @ 40°C

9.2 Inne informacje: Brak dostępnych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie spodziewa się reaktywności

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilna

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Opary mogą tworzyć wybuchową mieszaninę z powietrzem.

10.4 Warunki, których należy unikać: Unikaj ciepła, iskier, płomieni i innych źródeł zapłonu.

10.5 Materiały niekompatybilne: Unikaj kontaktu z silnymi utleniaczami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Rozkład termiczny może powodować powstawanie tlenków węgla.

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje o klasach zagrożeń zdefiniowanych w Regulacji (WE) nr 1272/2008:

Objawy oraz opóźnione i natychmiastowe skutki, a także przewlekłe skutki krótkoterminowej i długotrwałej ekspozycji:

Kontakt wzrokowy: Może powodować łagodne podrażnienie.
Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienie skóry przy niealergicznym zapaleniu skóry.
Wdychanie: Wdychanie oparów lub mgiełki może powodować podrażnienia dróg oddechowych oraz efekty ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności.
Spożycie: Duże połykanie może powodować problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i biegunka. Aspiracja podczas połykania lub wymiotów może powodować uszkodzenie płuc.

Przewlekłe skutki nadmiernej ekspozycji: Stwierdzono, że używane oleje silnikowe powodują raka skóry w badaniach malowania skóry na zwierzętach laboratoryjnych.

Wartości toksyczności ostrej:
Heptan: Doustny szczur LD50 5000 mg/kg, szczur wdychający LC50 73,5 mg/L/4 godziny, królik skórny LD50 >2000 mg/kg
Destylaty ropy naftowej (CAS 64741-88-4): Szczur doustny LD50 >5000 mg/kg, szczur inhalacyjny LC50 9,6 mg/L/4 godziny, królik skórny LD50 >3000 mg/kg
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-54-7): Szczur doustny LD50 >15000 mg/kg, szczur wdychający LC50 NA, królik skórny LD50 >5000 mg/kg

Korozja/podrażnienia skóry: Produkt klasyfikowany jest jako środek drażniący skórę.

Uszkodzenie/podrażnienie oczu: Produkt nie spełnia kryteriów, by być zaklasyfikowanym jako drażniący oczy.

Podrażnienie układu oddechowego: Produkt nie zawiera żadnych składników drażniących układ oddechowy.

Uczulenie oddechowe: Produkt nie zawiera żadnych składników uczulających układ oddechowy.

Wrażliwość skóry: Produkt zawiera niewielkie ilości środków przeciwwrażliwych na skórę. Może powodować alergiczne zapalenie skóry u osób wrażliwych.

Mutagenność komórek rozrodczych: Produkt nie zawiera żadnych składników będących mutagenami komórek rozrodczych.

Rakotwórczość: Żaden ze składników tego produktu o stężeniu 0,1% lub wyższym nie jest klasyfikowany jako czynniki rakotwórcze przez IARC, NTP ani EU CLP.

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

Toksyczność rozrodcza: Nie przewiduje się, że ten produkt wywoła efekty rozrodcze lub rozwojowe.

Toksyczność narządów konkretnych celów:

Jednorazowa ekspozycja: Produkt klasyfikowany jest jako konkretny docelowy środek toksyczny narządów, jednorazowa ekspozycja, kategoria 3 o skutkach narkotycznych.

Powtarzalna ekspozycja: brak dostępnych danych

Zagrożenie aspiracją: Ten produkt spełnia kryteria zagrożenia aspiracyjnego, ponieważ lepkość kinematyczna jest poniżej 20,5 cSt @ 40°C.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach:
Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne:
Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne w stężeniach 0,1% lub wyższych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność
Heptane: 24 h LC50 Carassius auratus (złota rybka) 4 mg/L, 48h EC50 Daphnia magna 1,5 mg/L

12.2 Trwałość i degradowalność
Heptan jest łatwo biodegradowalny.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny
Heptan ma obliczoną wartość BCF > 500, co sugeruje potencjał do bioakumulacji.

12.4 Mobilność w glebie
Produkt jest umiarkowanie mobilny w glebie.

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Składniki nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

12.6 Właściwości zakłócające hormon: Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne na poziomie 0,1% lub wyższym.

12.7 Inne skutki niepożądane: Brak znanych

ARTYKUŁ 13: ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE LIKWIDACJI

13.1 Metody przetwarzania odpadów:
Utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami.

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

	14.1 Numer ONZ	14.2 Właściwa nazwa żeglugi ONZ	14.3 Hazard Klasa(y)	14.4 Grupa Pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
EU ADR/RID	1268	Destylacje ropy naftowej N.O.S. (HEPTAN)	3	II	Tak
IMDG	1268	Destylacja ropy naftowej (heptan)	3	II	Tak, zanieczyszczenia morskie
IATA/ICAO	1268	Destylacja ropy naftowej (heptan)	3	II	Tak

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Nie mają zastosowania

14.7 Transport morski w masowych formach według instrumentów IMO: Nie ma zastosowania – produkt jest transportowany wyłącznie w formie opakowanej

SEKCJA 15: INFORMACJE REGULACYJNE

15.1 Przepisy/przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Ten SDS jest zgodny z regulacjami (UE) nr 1907/2006 oraz 2020/878.
Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł 59(1) REACH, lista kandydatów:
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH Annex XIV Substancje podlegające autoryzacji, z późniejszymi zmianami:
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH Annex XVII Substancje podlegające ograniczeniom w obrotach i stosowaniu:
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej mieszaniny.

ŁAŃCUCH ROWEROWY PRO

Wersja: 1.3
Wydano: 2017-07-06 Data wersji: 2026-03-26

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Supersedes: Wersja 1.2
Data aktualizacji: 26 marca 2026
Podsumowanie wersji:
06.07.2017: Nowy dokument
28.11.17: Aktualizacja telefonu alarmowego #
17.09.24: Przejrzałem wszystkie sekcje, aby upewnić się, że są aktualne
26.03.26: Zaktualizowano zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878, sekcje: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14 i 15

Klasyfikacja CLP dla odniesienia (patrz sekcje 2 i 3):
Flam. Liq. 2 Łatwopalne ciecze kategoria 2
Asp. Toksykologia. 1 Toksyczność aspiracyjna kategoria 1
Drażnienie skóry. 2 Podrażnienie skóry Kategoria 2
Skin Sens. 1B Kategoria Wrażliwość Skórna 1B
Drażnienie oczu. 2 Podrażnienie oczu Kategoria 2
STOT SE 3 Toksyczność narządów celowych specyficznych Kategoria pojedynczej ekspozycji 3
Wodne ostre 1 Wodny ostry stan ostry kategorii 1
Wodne przewlekłe 1 Wodowe przewlekłe kategoria 1
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i para
H304 może być śmiertelny po połknięciu i przedostaniu się do dróg oddechowych
H315 powoduje podrażnienia skóry
H317 może wywołać alergiczną reakcję skórną
H319 powoduje poważne podrażnienia oczu
H336 może powodować senność lub zawroty głowy
H400 Bardzo toksyczny dla życia wodnego
H410 Bardzo toksyczny dla życia wodnego o długotrwałych skutkach
NC Nieklasyfikowane
==========
Powyższe informacje opierają się na danych, które znamy i uważa się za poprawne na dzień ich wydania. Ponieważ informacje te mogą być stosowane w warunkach poza naszą kontrolą, z którymi możemy nie być zaznajomieni, a dane udostępnione po dacie niniejszego dokumentu mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania. Informacje te są przekazywane pod warunkiem, że osoba otrzymująca samodzielnie oceni przydatność materiału do swojego konkretnego celu.