# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

## 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / ZASTOSOWANIA I FIRMY

### 1.1 Identyfikator produktu

**Nazwa handlowa:** Płyn do widelców wyścigowych 7WT, 10WT, 15WT
**Numer produktu:** 59901/7, 59505/7, 59960/7, 59055/7, 59901/10, 59505/10, 59960/10, 59055/10, 59901/15, 59505/15, 59960/15, 59055/15

### 1.2 Istotne, zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz odradzane użycia

**Wykorzystanie produktu**: Olej do zawieszenia hydraulicznego
Brak znanych
**Ograniczenia w użyciu:**

### 1.3 Szczegóły dostawcy karty danych bezpieczeństwa

**Importer z UE:** Maxima Racing Oils Europe S.L.
Calle Suiza 7 La Rapita 43540
Tarragona, Hiszpania
**Numer telefonu informacyjnego:** +34 648 732 249
**E-mail:** info@maximausa.com

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

**Informacje o wycieku awaryjnym:** +34 648 732 249 (poniedziałek-czwartek: 9:00 - 18:00 piątek: 9:00 - 15:00 czasu środkowoeuropejskiego)

## 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP (1272/2008) Klasyfikacja:**
Mieszanina ta nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem (WE) CLP (1272/2008)

### 2.2 Elementy etykiety

| Oznaczenia zagrożenia | Zasady ostrożności |
|---|---|
| Brak | Brak |

| Oświadczenia EUH |
|---|
| Brak |

**2.3 Inne zagrożenia:** Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne.

# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

### 3.2 Mieszanina

| Nazwa chemiczna | CAS# | EINECS# | Rejestracja REACH# | Klasyfikacja CLP | % w/w |
|---|---|---|---|---|---|
| Destylaty ropy naftowej | 64742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25-xxxx | Toksyczność aspiracyjna 1 (H304) | 30-50 |
| Destylaty ropy naftowej | 64742-55-8 | 265-158-7 | 01-2119487077-29-xxxx | Toksyczność aspiracyjna 1 (H304) | 30-50 |
| Destylaty ropy naftowej P | 64742-48-9 | 918-481-9 | 01-2119457273-39-xxxx | Toksyczność aspiracyjna 1 (H304) EUH066 | 10-30 |
| 2,6-Di-tert-butylfenol1 | 128-39-2 | 204-884-0 | 01-2119490822-33-xxxx | Podrażnienie skóry 2 (H315) Oster wodny 1 (H400) Obiegły wodny 1 (H410) | 0.1-0.25 |

Uwaga L. Substancja zawiera mniej niż 3% ekstraktu DMSO według normy IP 346 i nie musi być klasyfikowana jako czynnik rakotwórczy.
Uwaga P. Substancja zawiera mniej niż 0,1% benzenu i nie musi być klasyfikowana jako kancerogen ani mutagen.
Przypis 1. Współczynnik M (ostry) = 1, czynnik M (przewlekły) = 1

Dokładny procent i skład są ukrywane jako tajemnica handlowa.

Nie istnieją inne specyficzne limity stężeń (SCL) dla wymienionych substancji. Więcej informacji toksykologicznych i limitów można znaleźć w sekcji 11.

## SEKCJA 4: ŚRODKI GASZENIA

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

**Oko:** Przepłukaj oczy wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do zrobienia. Jeśli podrażnienie oczu się utrzymuje, zgłoś się po pomoc medyczną.
**Skóra:** Myj skórę mydłem i wodą. Zdejmij ubrania i buty, jeśli są skażone. Wyprać ubrania przed ponownym użyciem. Jeśli pojawią się podrażnienia lub wysypka, zgłoś się po pomoc medyczną.
**Wdech:** Jeśli wdychasz, wyjdź na świeże powietrze. Jeśli pojawią się podrażnienia lub trudności w oddychaniu, zgłoś się po pomoc medyczną.
**Spożycie:** Natychmiast płucz usta i pij dużo wody. Trzymaj osobę pod obserwacją. Jeśli ktoś poczuje się niekomfortowo, należy udać się do szpitala i przynieść te instrukcje.

# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

**4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione:** Mogą powodować łagodne podrażnienie oczu. Długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienia. Wdychanie oparów lub mgieł może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Przełykanie może powodować podrażnienia przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę. Aspiracja podczas połykania lub wymiotów może powodować uszkodzenie płuc.
**4.3 Wskazanie natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia:** Zasadniczo, i w przypadku wątpliwości lub utrzymania się objawów, zawsze należy szukać pomocy medycznej. Nigdy nie podawaj niczego ustnie osobie nieprzytomnej.

## SEKCJA 5: DANE O POŻARACH I EKSPLOZJACH

**5.1 Środki gaszące:** Do gaszenia płomieni używaj mgły wodnej, pianki, suchych środków chemicznych lub dwutlenku węgla (CO2).

**5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny**

**Nietypowe zagrożenia pożarowe i wybuchowe:** Ten materiał się spali, choć nie jest łatwy do zapłonu.
**Produkty spalania:** Spalanie powoduje powstawanie tlenków węgla i niezidentyfikowanych związków organicznych.

**5.3 Porady dla strażaków:**

**Specjalne procedury gaśnicze:** Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy oraz zatwierdzony samodzielny aparat oddechowy o dodatnim ciśnieniu. Schłodzić odsłonięte nienaruszone pojemniki wodą.

## SEKCJA 6: ŚRODKI DOTYCZĄCE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA

**6.1 Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i procedury awaryjne:**
Noś odpowiedni sprzęt ochronny. Dokładnie umyj po obsłudze. Zobacz także: "Ochrona osobista" sekcja 8.

**6.2 Środki ostrożności środowiskowe:**
Unikaj wypuszczania do środowiska. Zgłaszaj wyciek zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

**6.3 Metody i materiały do zabezpieczania i oczyszczania:**
Wały rozlewają się i zbierają za pomocą obojętnego absorbentu. Włóż do zamykanych pojemników do utylizacji. Zebrane materiały są traktowane zgodnie z sekcją 13 "Zasady dotyczące utylizacji".

**6.4 Odwołanie do innych sekcji:** Należy odnieść się do sekcji 8 dotyczącej środków ochrony osobistej oraz sekcji 13 do informacji o utylizacji.

# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

## SEKCJA 7: OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia**: Unikaj kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikaj wdychania oparów i mgieł. Dokładnie umyj po obsłudze. Zdejmij ubrania nasączone olejem i wypraj przed ponownym użyciem.

**7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niekompatybilności**: Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od środków utleniających. Chroń pojemniki przed uszkodzeniami fizycznymi.

**7.3 Konkretne zastosowania końcowe:** Produkt ma być używany jako olej do zawieszenia hydraulicznego. Długotrwały kontakt ze skórą należy unikać ze względu na ryzyko wysuszenia i pękania skóry. Jeśli nie można zapobiec wdychaniu wysokich stężeń oparów i mgieł, należy stosować odpowiedni osobisty sprzęt ochronny.

## SEKCJA 8: KONTROLA EKSPOZYCJI/OCHRONA OSOBISTA

**8.1 Parametry kontrolne:** Należy odwołać się do przepisów specyficznych dla kraju, jeśli nie wymieniono poniżej.

| Nazwa chemiczna | Limity ekspozycji |
|---|---|
| Destylaty ropy naftowej | Brak ustalonych |
| 2,6-Di-tert-butylfenol | Brak ustalonych |

**8.2 Kontrola ekspozycji:**

**Odpowiednie środki techniczne:** Stosuj odpowiednie lokalne wentylacje wyciągowe, aby zminimalizować narażenie. Używaj sprzętu antywybuchowego tam, gdzie jest to konieczne.
**Ochrona dróg oddechowych:** Jeśli narażenie jest nadmierne lub występuje podrażnienie, należy stosować zatwierdzony respirator przeciwparowy na cząstki i pary organiczne odpowiedni do formy i stężenia zanieczyszczeń. Wybór i stosowanie sprzętu oddechowego musi być zgodne z lokalnymi przepisami oraz dobrą praktyką higieny przemysłowej.
**Ochrona skóry:** Noszenie rękawic nieprzepuszczalnych zgodnie z normą EN 374, aby uniknąć kontaktu ze skórą. Odzież ochronna, jeśli jest to konieczne, aby uniknąć kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia odzieży osobistej. W miejscu pracy powinno być dostępne odpowiednie pranie. Zanieczyszczone ubrania powinny zostać usunięte i wyprane przed ponownym użyciem.
**Ochrona oczu:** Noś okulary chemiczne zgodnie z normą EN 166, aby zapobiec kontaktu wzrokowym.
**Inne środki ochronne:** Nie powinny być potrzebne podczas normalnego użytkowania. W Europie stosuje się normę EN 13034.

# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

| | |
|---|---|
| Stan fizyczny | Płyn |
| Kolor | 7wt Niebieski, 10wt Czysty, 15wt Pomarańczowy |
| Zapach | Delikatny zapach węglowodorów |
| pH | Brak dostępnych danych |
| Temperatura topnienia / zamarzania | Brak dostępnych danych |
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia oraz zakres wrzenia | 315°C (>600°F) |
| Punkt Zapalny | 190°C (378°F) (COC) |
| Palność | Brak dostępnych danych |
| Górna granica eksplozji | Brak dostępnych danych |
| Dolny limit wybuchów | Brak dostępnych danych |
| Ciśnienie pary | <0,01 mmHg @ 38°C |
| Gęstość i/lub gęstość względna | 0,85-0,87 @ 15,6°C |
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalny w węglowodorach; nierozpuszczalne w wodzie |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna) | Brak dostępnych danych |
| Temperatura automatycznego zapłonu | Brak dostępnych danych |
| Temperatura rozkładu | Brak dostępnych danych |
| Lepkość kinematyczna | >20,5 cSt @ 40°C |

**9.2 Inne informacje:** Brak dostępnych

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

**10.1 Reaktywność:** Nie spodziewa się reaktywności

**10.2 Stabilność chemiczna:** Stabilna

**10.3 Możliwość reakcji niebezpiecznych:** Brak znanych.

# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

**10.4 Warunki, których należy unikać:** Unikaj temperatury powyżej 50°C, otwartych płomieni i iskier.

**10.5 Materiały niekompatybilne:** Unikaj kontaktu z silnymi utleniaczami.

**10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:** Rozkład termiczny może powodować powstawanie tlenków węgla i azotu oraz niezidentyfikowanych związków organicznych.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

**11.1 Informacje o klasach zagrożeń zdefiniowanych w Regulacji (WE) nr 1272/2008:**

**Objawy oraz opóźnione i natychmiastowe skutki, a także przewlekłe skutki krótkoterminowej i długotrwałej ekspozycji:**

**Kontakt wzrokowy:** Może powodować łagodne podrażnienie.
**Kontakt ze skórą:** Długotrwały lub powtarzający się kontakt może powodować łagodne podrażnienia lub suchość. Powtarzający się kontakt ze skórą może powodować niealergiczne zapalenie skóry.
**Wdychanie:** Nadmierne wdychanie pary lub mgieł może powodować podrażnienia górnych dróg oddechowych.
**Spożycie:** Duże połykanie może powodować problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i biegunka. Aspiracja podczas połykania lub wymiotów może powodować uszkodzenie płuc.

**Przewlekłe skutki nadmiernej ekspozycji:** Stwierdzono, że używane oleje silnikowe powodują raka skóry w badaniach malowania skóry na zwierzętach laboratoryjnych.

**Wartości toksyczności ostrej**:
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-54-7): Szczur doustny LD50 >5000 mg/kg, szczur wdychający LC50 >5,5 mg/L/4 godziny (mgła), królik skórny LD50 >3000 mg/kg
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-48-9): szczur doustny LD50 >5000 mg/kg, szczur wdychający LC50: wyższe niż stężenie pary bliskiej nasyceniu, królik skórny LD50 >5000 mg/kg

**Korozja/podrażnienie skóry:** Produkt nie spełnia kryteriów, by być drażniącym skórę.

**Uszkodzenie/podrażnienie oczu:** Produkt nie spełnia kryteriów, by być zaklasyfikowanym jako drażniący oczy.

**Podrażnienie układu oddechowego:** Produkt nie zawiera żadnych składników drażniących układ oddechowy.

**Uczulenie oddechowe:** Produkt nie zawiera żadnych składników uczulających układ oddechowy.

**Wrażliwość skóry:** Produkt nie zawiera żadnych składników uczulających skórę.

# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

**Mutagenność komórek rozrodczych:** Produkt nie zawiera żadnych składników będących mutagenami komórek rozrodczych.

**Rakotwórczość:** Żaden ze składników tego produktu o stężeniu 0,1% lub wyższym nie jest klasyfikowany jako czynniki rakotwórcze przez IARC, NTP ani EU CLP.

**Toksyczność rozrodcza:** Nie przewiduje się, że ten produkt wywoła efekty rozrodcze lub rozwojowe.

**Toksyczność narządów konkretnych celów**:

Pojedyncza ekspozycja: brak dostępnych danych

Powtarzalna ekspozycja: brak dostępnych danych

**Zagrożenie aspiracją:** Ten produkt spełnia kryteria zagrożenia aspiracyjnego, ponieważ lepkość kinematyczna jest poniżej 20,5 cSt @ 40°C.

**11.2 Informacje o innych zagrożeniach:**
**Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne:**
Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne w stężeniach 0,1% lub wyższych.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

**12.1 Toksyczność**
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-54-7): ryby LL50 >100 mg/L, bezkręgowce wodne EL50 > 100 mg/L, glony EL50 > 100 mg/L
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-48-9): ryby LL/EL/IL50 >100 mg/l, skorupiaki ll/el/IL50 > 100 mg/l, glony ll/el/IL50 >100 mg/L
2,6-Di-tert-butylfenol: 4 d LC50 Fathead Minnow 1,4 mg/L, 2 d EC50 Daphnia magna 0,45 mg/L, 3 d EC50 Selenastrum capricornutum 3,6 mg/L

**12.2 Trwałość i degradowalność**
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-54-7) nie są łatwo biodegradowalne.
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-48-9) są łatwo biodegradowalne.
2,6-Di-tert-butylfenol: Generowanie dwutlenku węgla 5% (28 d, OECD TG 301B).

**12.3 Potencjał bioakumulacyjny**
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-54-7) mają log Kow > 5,3, co sugeruje potencjał do bioakumulacji.
Destylaty ropy naftowej (CAS 64742-48-9) mają potencjał do bioakumulacji.
2,6-Di-tert-butylfenol mają log Kow 4,5 (zmierzony), co sugeruje potencjał do bioakumulacji.

# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

**12.4 Mobilność w glebie**
Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie (unosi się na wodzie) i może być adsorbowany do cząstek gleby.

**12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB:** Składniki nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

**12.6 Właściwości zakłócające hormon:** Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne na poziomie 0,1% lub wyższym.

**12.7 Inne skutki niepożądane:** Brak znanych

## ARTYKUŁ 13: ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE LIKWIDACJI

**13.1 Metody przetwarzania odpadów:**
Utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami.

## SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

| | 14.1 Numer ONZ | 14.2 Właściwa nazwa żeglugi ONZ | 14.3 Hazard Klasa(y) | 14.4 Grupa Pakowania | 14.5 Zagrożenia środowiskowe |
|---|---|---|---|---|---|
| **EU ADR/RID** | Brak | Nieregulowane | Brak | Brak | |
| **IMDG** | Brak | Nieregulowane | Brak | Brak | |
| **IATA/ICAO** | Brak | Nieregulowane | Brak | Brak | |

**14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika:** Nie mają zastosowania

**14.7 Transport morski w dużych ilościach według instrumentów IMO:** Nie ma zastosowania – produkt jest transportowany wyłącznie w formie opakowanej

## SEKCJA 15: INFORMACJE REGULACYJNE

**15.1 Przepisy/przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:**

Ten SDS jest zgodny z regulacjami (UE) nr 1907/2006 oraz 2020/878.
Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

**Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł 59(1) REACH, lista kandydatów:**
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

# PŁYN DO WIDELCÓW WYŚCIGOWYCH 7WT, 10WT, 15WT

Wersja: 1.4
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-03-26

**Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH Annex XIV Substancje podlegające autoryzacji, z późniejszymi zmianami:**
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

**Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH Annex XVII Substancje podlegające ograniczeniom w obrotach i stosowaniu:**
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:**
Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej mieszaniny.

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

**Supersedes:** Wersja 1.3
**Data aktualizacji:** 26 marca 2026
**Podsumowanie wersji:**
20.06.17: Nowy dokument
21.12.17: Zaktualizowany telefon alarmowy #
13.03.2018: Dodano P/N dla beczek 60L
9.09.24: Przejrzałem wszystkie sekcje, aby upewnić się, że są aktualne
26.03.26: Zaktualizowano zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878, sekcje: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14 i 15

**Klasyfikacja CLP dla odniesienia (patrz sekcje 2 i 3):**
Asp. Toksykologia. 1 Toksyczność aspiracyjna kategoria 1
Drażnienie skóry. 2 Podrażnienie skóry Kategoria 2
Wodne ostre 1 Wodny ostry stan ostry kategorii 1
Wodne przewlekłe 1 Wodowe przewlekłe kategoria 1
H304 może być śmiertelny po połknięciu i przedostaniu się do dróg oddechowych
H315 powoduje podrażnienia skóry
H400 Bardzo toksyczny dla życia wodnego
H410 Bardzo toksyczny dla życia wodnego o długotrwałych skutkach
EUH066 Powtarzalna ekspozycja może powodować suchość lub pękanie skóry

==========

Powyższe informacje opierają się na danych, które znamy i uważa się za poprawne na dzień ich wydania. Ponieważ informacje te mogą być stosowane w warunkach poza naszą kontrolą, z którymi możemy nie być zaznajomieni, a dane udostępnione po dacie niniejszego dokumentu mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania. Informacje te są przekazywane pod warunkiem, że osoba otrzymująca samodzielnie oceni przydatność materiału do swojego konkretnego celu.