SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / ZASTOSOWANIA I FIRMY

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: SC1
Numer produktu: 78904, 78920

1.2 Istotne, zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz odradzane użycia

Wykorzystanie produktu: Powłoka o wysokim połysku – aerozol

Ograniczenia w użyciu: Brak znanych

1.3 Szczegóły dostawcy karty danych bezpieczeństwa

Importer z UE: Maxima Racing Oils Europe S.L.
Calle Suiza 7 La Rapita 43540
Tarragona, Hiszpania
Numer telefonu informacyjnego: +34 648 732 249
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: +34 648 732 249 (poniedziałek-czwartek: 9:00 - 18:00 piątek: 9:00 - 15:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Numer UFI: QR93-50VP-G00D-VWAU

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP (1272/2008) Klasyfikacja:
Aerozol 1 (H222, H229)
Podrażnienie skóry kategoria 2 (H315)
Toksyczność narządów celowych specyficznych kategoria pojedynczej ekspozycji 3 (efekty narkotyczne) - H336

2.2 Elementy etykiety

Słowo sygnałowe: Niebezpieczeństwo



SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

Oznaczenia zagrożenia	Zasady ostrożności
H222 Wysoce łatwopalny aerozol Naczynie ciśnieniowe H229: Może pęknąć po podgrzaniu H315 powoduje podrażnienia skóry H336 może powodować senność lub zawroty głowy	P210 Trzymaj z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartych płomieni i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P211 Nie spryskuj na otwarty płomień ani inne źródło zapłonu. P251 Nie przebijaj ani nie pal, nawet po użyciu. P410 + P412 Ochrona przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na temperatury przekraczające 50°C. P261 Unikaj wdychania kurzu/oparów/gazów/mgieł/oparów/sprayu. P264 Dokładnie umyj ręce i ramiona po obsłudze. P271: Używaj wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. P280: Noś rękawice ochronne. P302 + P352 JEŚLI NA SKÓRZE: Umyj mydłem i wodą. P304 + P340 PRZY WDYCHANIU: Wyprowadź osobę na świeże powietrze i zadbaj o komfort oddychania. P332 + P313 Jeśli wystąpi podrażnienie skóry: Zgłoś się po pomoc medyczną. P362 + P364 Zdejmij skażoną odzież i wypierz ją przed ponownym użyciem. Sklep P405 zablokowany. P501 Utylizacja zawartości i pojemników zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

Oświadczenia EUH
EUH208 (Zawiera terpeny pomarańczowe. Może wywołać reakcję alergiczną.)

2.3 Inne zagrożenia: Celowe niewłaściwe użycie poprzez celowe koncentrowanie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne.
Ten produkt nie zawiera substancji oznaczonych jako PBT lub vPvB na poziomach wymagających klasyfikacji zgodnie z aktualnymi kryteriami.

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	EINECS#	Rejestracja REACH#	Klasyfikacja CLP	% w/w
Nafta (ropa naftowa), lekki alkilan	64741-66-8	921-728-3	-	Ciecze łatwopalne 2 (H225) Toksyczność aspiracyjna 1 (H304) Podrażnienie skóry 2 (H315) Toksyczność narządów celowych Jednorazowa ekspozycja 3 (H336)	40-60
Gazy naftowe, skroplone, słodzone K	68476-86-8	270-705-8	-	Gazy łatwłatwopalne 1 (H220) Gaz pod ciśnieniem, gaz skroplony (H280)	30-50
Polidimetylosiloksan	63148-62-9	613-156-5	-	NC	5-15
Pomarańczowe terpeny	-	-	-	Ciecze łatwłatwopalne 3 (H226) Toksyczność aspiracyjna 1 (H304) Podrażnienie skóry 2 (H315) Uczulenie skóry 1 (H317)	0.1-<0.15

Uwaga K. Substancja zawiera mniej niż 0,1% mieszanki 1,3-butadienu (EC 203-450-8) i nie musi być klasyfikowana jako kancerogen lub mutagen.

Dokładny procent i skład są ukrywane jako tajemnica handlowa.

Nie istnieją inne specyficzne limity stężeń (SCL) dla wymienionych substancji. Więcej informacji toksykologicznych i limitów można znaleźć w sekcji 11.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Oko: Przepłukaj oczy wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do zrobienia. Jeśli podrażnienie oczu się utrzymuje, zgłoś się po pomoc medyczną.
Skóra: Myj skórę mydłem i wodą. Zdejmij ubrania i buty, jeśli są skażone. Wyprać ubrania przed ponownym użyciem. Jeśli pojawią się podrażnienia lub wysypka, zgłoś się po pomoc medyczną.

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

Wdech: Jeśli wdychasz, wyjdź na świeże powietrze. Jeśli pojawią się podrażnienia lub trudności w oddychaniu, zgłoś się po pomoc medyczną.
Spożycie: Natychmiast płucz usta i pij dużo wody. Trzymaj osobę pod obserwacją. Jeśli ktoś poczuje się niekomfortowo, należy udać się do szpitala i przynieść te instrukcje.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione: mogą powodować łagodny, krótkotrwały dyskomfort dla oczu. Powoduje podrażnienia skóry. Produkt zawiera niewielkie ilości środków uwrażliwiających, co może powodować zapalenie skóry u osób wrażliwych. Wdychanie oparów lub mgiełki może powodować skutki związane z ośrodkowym układem nerwowym, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności. Przełykanie może powodować podrażnienia przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę. Aspiracja podczas połykania lub wymiotów może powodować uszkodzenie płuc.
4.3 Wskazanie natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia: Zasadniczo, i w przypadku wątpliwości lub utrzymania się objawów, zawsze należy szukać pomocy medycznej. Nigdy nie podawaj niczego ustnie osobie nieprzytomnej.

SEKCJA 5: Środki gaszenia pożarów

5.1 Środki gaszące: Użyj pianki odpornej na alkohol, suchych środków chemicznych lub dwutlenku węgla (CO2) do gaszenia płomieni. Woda może być nieskuteczna, ale może być używana do chłodzenia odsłoniętych pojemników i konstrukcji oraz rozpraszania łatwopalnych oparów.

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny
Nietypowe zagrożenia pożarowe i eksplozyjne: zawartość pod ciśnieniem. Trzymaj się z dala od ciepła i otwartych płomieni. Pojemnik może pęknąć lub wybuchnąć w gorącym czasie pożaru. Długotrwała ekspozycja na temperatury powyżej 50°C może spowodować pęknięcia puszek.
Produkty spalania: Spalanie powoduje powstawanie tlenków węgla i niezidentyfikowanych związków organicznych.

5.3 Porady dla strażaków:
Specjalne procedury gaśnicze: Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy oraz zatwierdzony samodzielny aparat oddechowy o dodatnim ciśnieniu. Schłodzić odsłonięte nienaruszone pojemniki wodą. Chroń się przed pęknięciem puszek.

SEKCJA 6: ŚRODKI DOTYCZĄCE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA

6.1 Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i procedury awaryjne:
Ewakuuj obszar wycieku i trzymaj z dala niechroniony personel. Usuń wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja pomieszczenia z wyposażeniem przeciwwybuchowym. Noś odpowiedni sprzęt ochronny. Dokładnie umyj po obsłudze. Zobacz także: "Ochrona osobista" sekcja 8.

6.2 Środki ostrożności środowiskowe:
Unikaj wypuszczania do środowiska. Zgłaszaj wyciek zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

6.3 Metody i materiały do zabezpieczania i oczyszczania:
Zawieraj i zbieraj za pomocą obojętnych materiałów chłonących i umieść je w odpowiednich pojemnikach do utylizacji. Używaj narzędzi i sprzętu nieiskrzącego. Jeśli wyciek nie zapłonął, użyj sprayu wodnego do rozpraszania oparów i ochrony personelu próbującego powstrzymać wyciek. Upewnij się, że zebrane materiały są traktowane zgodnie z sekcją 13 "Zasady dotyczące utylizacji".

6.4 Odwołanie do innych sekcji: Należy odnieść się do sekcji 8 dotyczącej środków ochrony osobistej oraz sekcji 13 do informacji o utylizacji.

SEKCJA 7: OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia: Unikaj kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikaj wdychania oparów i mgieł. Noś odzież ochronną i sprzęt. Używaj tylko przy odpowiedniej wentylacji. Po obsłudze dokładnie umyj mydłem i wodą. Trzymaj się z dala od ciepła, iskier, płomieni i innych źródeł zapłonu. Zawartość pod presją. Nie wolno palić w miejscach używania ani w magazynach. Nie wystawiaj na temperatury powyżej 50°C. Nie przebijaj ani nie spalaj pojemników.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności: Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wszystkich źródeł zapłonu. Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania pojemników aerozolowych. Przechowywać z dala od utleniaczy i innych niekompatybilnych materiałów. Chroń się przed uszkodzeniami fizycznymi.

7.3 Konkretne końcowe zastosowania: Produkt ma być stosowany jako powłoka o wysokim połysku. Należy unikać kontaktu ze skórą ze względu na ryzyko podrażnienia. Jeśli nie da się zapobiec wdychaniu wysokich stężeń oparów i mgieł, należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

SEKCJA 8: KONTROLA EKSPOZYCJI/OCHRONA OSOBISTA

8.1 Parametry sterujące:

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
Nafta (ropa naftowa), lekki alkilan	241 ppm (1200 mg/m3) Producent TWA
Gazy naftowe, skroplone, słodzone	Brak ustalonych
Polidimetylosiloksan	Brak ustalonych
Pomarańczowe terpeny	Brak ustalonych

8.2 Kontrola ekspozycji:

Odpowiednie środki inżynieryjne: Stosuj z odpowiednią lokalną wentylacją wyciągową, aby zminimalizować narażenie. Używaj sprzętu antywybuchowego tam, gdzie jest to konieczne.
Ochrona dróg oddechowych: Jeśli narażenie jest nadmierne lub występuje podrażnienie, należy stosować zatwierdzony respirator z parą cząstkową/organiczną, odpowiedni dla formy i stężenia

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

zanieczyszczeń. Wybór i stosowanie sprzętu oddechowego musi być zgodne z lokalnymi przepisami oraz dobrą praktyką higieny przemysłowej.
Ochrona skóry: Noszenie rękawic nieprzepuszczalnych zgodnie z normą EN 374, aby uniknąć kontaktu ze skórą. Odzież ochronna, jeśli jest to konieczne, aby uniknąć kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia odzieży osobistej. W miejscu pracy powinno być dostępne odpowiednie pranie. Zanieczyszczone ubrania powinny zostać usunięte i wyprane przed ponownym użyciem.
Ochrona oczu: Noś okulary chemiczne zgodnie z normą EN 166, aby zapobiec kontaktu wzrokowym.
Inne środki ochronne: Nie powinny być potrzebne podczas normalnego użytkowania. W Europie stosuje się normę EN 13034.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	Płyn
Kolor	Czyste
Zapach	Przyjemny zapach
Temperatura topnienia/punkt zamarzania	Brak dostępnych danych
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia	>95°F (>35°C) (koncentrat)
Palność	Aerozol łatwopalny
Dolna granica wybuchu	6.2%
Górna granica eksplozji	0.9%
Punkt Zapalny	44,6°F (7°C) (koncentracja)
Temperatura samozapłonu	Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu	
pH	Brak dostępnych danych
Lepkość kinematyczna	Brak dostępnych danych
Rozpuszczalność	Brak dostępnych danych
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna)	Nierozpuszczalny w wodzie
	Brak dostępnych danych
Ciśnienie pary	14,24 mmHg @ 68°F (20°C) (koncentrat)
Gęstość i/lub względność gęstość	Brak dostępnych danych
Względna gęstość pary	>1
Charakterystyka cząstek	Brak dostępnych danych
Zawartość VOC	MIR 1.45

9.2 Inne informacje: Brak dostępnych

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie spodziewa się reaktywności

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilna

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Opary mogą tworzyć wybuchową mieszaninę z powietrzem.

10.4 Warunki, których należy unikać: Unikaj ciepła, iskier, płomieni i innych źródeł zapłonu. Upuszczenie pojemników może spowodować pęknięcie.

10.5 Materiały niekompatybilne: Unikaj kontaktu z silnymi utleniaczami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Rozkład termiczny może powodować powstawanie tlenków węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje o klasach zagrożeń zdefiniowanych w Regulacji (WE) nr 1272/2008:

Objawy oraz opóźnione i natychmiastowe skutki, a także przewlekłe skutki krótkoterminowej i długotrwałej ekspozycji:

Kontakt wzrokowy: Może powodować łagodny, krótkotrwały dyskomfort oczu.
Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienie skóry przy niealergicznym zapaleniu skóry. Może powodować alergiczne zapalenie skóry u osób wrażliwych.
Wdychanie: Wdychanie oparów lub mgły może powodować objawy układu ośrodkowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności.
Spożycie: Duże połykanie może powodować problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i biegunka. Aspiracja podczas połykania lub wymiotów może powodować uszkodzenie płuc.

Przewlekłe skutki nadmiernej ekspozycji: Stwierdzono, że używane oleje silnikowe powodują raka skóry w badaniach malowania skóry na zwierzętach laboratoryjnych.

Wartości toksyczności ostrej:
Nafta (ropa naftowa), lekko alkylan: Szczur doustny LD50 >5000 mg/kg, szczur wdychający LC50 >20 mg/L/4 h (pył/mgła), Królik skórny LD50 >3000 mg/kg
Polidimetylosiloksan: Szczur doustny LD50 >15 400 mg/kg, szczur wdychający LC50 NA, królik skórny LD50 > 2000 mg/kg

Korozja/podrażnienia skóry: Produkt klasyfikowany jest jako środek drażniący skórę.

Uszkodzenie/podrażnienie oczu: Produkt nie spełnia kryteriów, by być zaklasyfikowanym jako drażniący oczy.

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

Podrażnienie układu oddechowego: Produkt nie zawiera żadnych składników drażniących układ oddechowy.

Uczulenie oddechowe: Produkt nie zawiera żadnych składników uczulających układ oddechowy.

Uczulenie skóry: Produkt zawiera niewielkie ilości środków przeciwwrażliwych na skórę. Może powodować alergiczne zapalenie skóry u osób wrażliwych.

Mutagenność komórek rozrodczych: Produkt nie zawiera żadnych składników będących mutagenami komórek rozrodczych.

Rakotwórczość: Żaden ze składników tego produktu o stężeniu 0,1% lub wyższym nie jest klasyfikowany jako czynniki rakotwórcze przez IARC, NTP ani EU CLP.
Toksyczność rozrodcza: Nie przewiduje się, że ten produkt wywoła efekty rozrodcze lub rozwojowe.

Toksyczność narządów konkretnych celów:

Jednorazowa ekspozycja: Produkt klasyfikowany jest jako konkretny docelowy środek toksyczny narządów, jednorazowa ekspozycja, kategoria 3 o skutkach narkotycznych.

Powtarzalna ekspozycja: brak dostępnych danych

Zagrożenie aspiracją: Ten produkt spełnia kryteria zagrożenia aspiracyjnego, ponieważ lepkość kinematyczna jest poniżej 20,5 cSt @ 40°C. Produkt nie jest oznaczany jako zagrożenie aspiracyjne ze względu na to, że opakowanie jest aerozolem.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach:
Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne:
Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne w stężeniach 0,1% lub wyższych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność
Nafta (ropa naftowa), lekki alkilan: 96 h LL50 Oncorhynchus mykiss 18,4 mg/L, 48 h EL50 Daphnia magna 2,4 mg/L, 72h EL50 Pseudokircherinella subcapitata 29 mg/l.
Polidimetylosiloksan: LC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L w najbardziej wrażliwym badanym gatunku.

12.2 Trwałość i degradowalność
Nafta (ropa naftowa), lekki alkylan, jest z natury biodegradowalny (22% rozkłada się po 28 dniach).
Polidimetylosiloksan: nie biodegradowalny.

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

12.3 Potencjał bioakumulacyjny
Nafta (ropa naftowa), lekki alkilan, ma potencjał do bioakumulacji.
Polidimetylosiloksan: nie oczekuje się biostężenia ze względu na stosunkowo wysoką masę cząsteczkową (MW powyżej 1000).

12.4 Mobilność w glebie
Nafta (ropa naftowa), lekki alkilan: wysoce lotny, szybko rozdziela się na powietrze. Nie spodziewamy się, że rozdzieli się na osady i ciała stałe ściekowe.
Polidimetylosiloksan: przewiduje się, że jest stosunkowo nieruchomy w glebie (Koc > 5000).

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Składniki nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

12.6 Właściwości zakłócające hormon: Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne na poziomie 0,1% lub wyższym.

ARTYKUŁ 13: ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE LIKWIDACJI

13.1 Metody przetwarzania odpadów:
Utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

	14.1 Numer ONZ	14.2 Właściwa nazwa żeglugi ONZ	14.3 Hazard Klasa(y)	14.4 Grupa Pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
EU ADR/RID	1950	Aerozole, łatwopalne	2.1 (5F)	-	Tak
IMDG	1950	Aerozole	2.1	-	Tak
IATA/ICAO	1950	Aerozole	2.1	-	Tak

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Nie mają zastosowania

14.7 Transport morski w masowych formach według instrumentów IMO: Nie ma zastosowania – produkt jest transportowany wyłącznie w formie opakowanej

SEKCJA 15: INFORMACJE REGULACYJNE

15.1 Przepisy/przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Ten SDS jest zgodny z regulacjami (UE) nr 1907/2006 oraz 2020/878.
Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł 59(1) REACH, lista kandydatów:

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH Annex XIV Substancje podlegające autoryzacji, z późniejszymi zmianami:
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH Annex XVII Substancje podlegające ograniczeniom w obrotach i stosowaniu:
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Supersedes: Wersja 1.2
Data aktualizacji: 18 marca 2026
Podsumowanie wersji:
28.05.15: Nowy dokument
12.02.20: Usunięto klasyfikację H304 z sekcji 2
7.10.20: Dodałem PN na 4oz
29.08.24: Zaktualizowano sekcję 9 o więcej danych laboratoryjnych; Przejrzałem wszystkie sekcje i upewnił się, że są aktualne
10/03/24: Dodano numer UFI
18.03.26: Zaktualizowano zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878, sekcje: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14 i 15

Klasyfikacja CLP dla odniesienia (patrz sekcje 2 i 3):
Flam. Gaz. 1 Kategoria gazów łatwopalnych 1
Aerozol 1 Kategoria Aerozoli 1
Flam. Liq. 2 Łatwopalne ciecze kategoria 2
Flam. Liq. 3 Łatwopalne ciecze kategoria 3
Gaz pod ciśnieniem: Gaz skroplony
Asp. Toksykologia. 1 Toksyczność aspiracyjna kategoria 1
Drażnienie skóry. 2 Podrażnienie skóry Kategoria 2
Sensytyzacja skórna 1 Kategoria 1
STOT SE 3 Toksyczność narządów celowych specyficznych Kategoria pojedynczej ekspozycji 3
H220 Wyjątkowo łatwopalny gaz
H222 Wysoce łatwopalny aerozol
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i para
H226 Łatwopalna ciecz i para
Pojemnik H229 pod ciśnieniem: może pęknąć po podgrzaniu
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; może eksplodować po podgrzaniu
H304 może być śmiertelny po połknięciu i przedostaniu się do dróg oddechowych

SC1

Wersja: 1.3
Wydano: 2015-05-28 Data wersji: 2026-03-05

H315 powoduje podrażnienia skóry
H317 może wywołać alergiczną reakcję skórną
H336 może powodować senność lub zawroty głowy
==========
Powyższe informacje opierają się na danych, które znamy i uważa się za poprawne na dzień ich wydania. Ponieważ informacje te mogą być stosowane w warunkach poza naszą kontrolą, z którymi możemy nie być zaznajomieni, a dane udostępnione po dacie niniejszego dokumentu mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania. Informacje te są przekazywane pod warunkiem, że osoba otrzymująca samodzielnie oceni przydatność materiału do swojego konkretnego celu.