CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / ZASTOSOWANIA I FIRMY

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Czyszczenie zawieszenia
Numer produktu: 71920

1.2 Istotne, zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz odradzane użycia

Wykorzystanie produktu: Czyszczenie zawieszenia – aerozol

Ograniczenia w użyciu: Brak znanych

1.3 Szczegóły dostawcy karty danych bezpieczeństwa

Importer z UE: Maxima Racing Oils Europe S.L.
Calle Suiza 7 La Rapita 43540
Tarragona, Hiszpania
Numer telefonu informacyjnego: +34 648 732 249
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: +34 648 732 249 (poniedziałek-czwartek: 9:00 - 18:00 piątek: 9:00 - 15:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Numer UFI: THF3-G2D0-QF3Y-R6DA

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP (1272/2008) Klasyfikacja:
Aerozol 1 (H222, H229)
Toksyczność aspiracyjna kategoria 1 (H304)
Podrażnienie skóry kategoria 2 (H315)
Toksyczność narządów celowych Kategoria pojedynczej ekspozycji 3 (H336)
Toksyczność narządów celowych kategoria powtarzanego narażenia 2 (H373)
Toksyczność rozrodcza kategoria 2 (H361f)
Przewlekła choroba wodna kategorii 2 (H411)

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

2.2 Elementy etykiety
Niebezpieczeństwo



Oznaczenia zagrożenia	Zasady ostrożności
H222 Wysoce łatwopalny aerozol Naczynie ciśnieniowe H229: Może pęknąć po podgrzaniu H315 powoduje podrażnienia skóry H336 może powodować senność lub zawroty głowy H361f Podejrzewa się o uszkadzanie płodności H373 może powodować uszkodzenia narządów przez długotrwałą lub powtarzającą się ekspozycję H411 Toksyczny dla życia wodnego o długotrwałych skutkach	P210 Trzymaj z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartych płomieni i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P211 Nie spryskuj na otwarty płomień ani inne źródło zapłonu. P251 Nie przebijaj ani nie pal, nawet po użyciu. P410 + P412 Ochrona przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na temperatury przekraczające 50°C. P260: Nie wdychaj kurzu/oparów/gazów/mgieł/par/sprayu. P271: Używaj wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. P273 Unikaj uwolnienia do środowiska. P280: Noś rękawice ochronne. P391 Zbieraj rozlanie. Sklep P405 zablokowany. P501 Utylizacja zawartości i pojemników zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

2.3 Inne zagrożenia: Celowe niewłaściwe użycie poprzez celowe koncentrowanie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne.
Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne.

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	EINECS#	Rejestracja REACH#	Klasyfikacja CLP	% w/w
n-Hexane	110-54-3	203-777-6	-	Ciecze łatwopalne 2 (H225) Toksyczność aspiracyjna 1 (H304) Podrażnienie skóry 2 (H315) Toksyczność narządów celowych Jednorazowa ekspozycja 3 (H336) Toksyczność narządów celowych Powtarzana ekspozycja 2 (H373) Toksyczność rozrodcza 2 (H361f) Przewlekły Aquatic Chronic 2 (H411)	90-100
Dwutlenek węgla	124-38-9	204-696-9	-	Gaz sprężony Gaz skroplony (H280)	1-5

Dokładny procent i skład są ukrywane jako tajemnica handlowa.

Nie istnieją inne specyficzne limity stężeń (SCL) dla wymienionych substancji. Więcej informacji toksykologicznych i limitów można znaleźć w sekcji 11.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Oko: Przepłukaj oczy wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do zrobienia. Jeśli podrażnienie oczu się utrzymuje, zgłoś się po pomoc medyczną.
Skóra: Myj skórę mydłem i wodą. Zdejmij ubrania i buty, jeśli są skażone. Wyprać ubrania przed ponownym użyciem. Jeśli pojawią się podrażnienia lub wysypka, zgłoś się po pomoc medyczną.
Wdech: Jeśli wdychasz, wyjdź na świeże powietrze. Jeśli pojawią się podrażnienia lub trudności w oddychaniu, zgłoś się po pomoc medyczną.
Spożycie: Natychmiast płucz usta i pij dużo wody. Trzymaj osobę pod obserwacją. Jeśli ktoś poczuje się niekomfortowo, należy udać się do szpitala i przynieść te instrukcje.

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione: Powoduje łagodne podrażnienie oczu. Powoduje podrażnienia skóry. Wdychanie oparów lub mgiełki może powodować skutki związane z ośrodkowym układem nerwowym, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności. Przełykanie może powodować podrażnienia przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę. Aspiracja podczas połykania lub wymiotów może powodować uszkodzenie płuc. Wdech może powodować uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego przez długotrwałe lub powtarzające się wdechy. Może negatywnie wpływać na płodność na podstawie danych ze zwierząt.
4.3 Wskazanie natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia: Zasadniczo, i w przypadku wątpliwości lub utrzymania się objawów, zawsze należy szukać pomocy medycznej. Nigdy nie podawaj niczego ustnie osobie nieprzytomnej.

SEKCJA 5: ŚRODKI GASZENIA POŻARÓW

5.1 Środki gaszące: Użyj pianki odpornej na alkohol, suchych środków chemicznych lub dwutlenku węgla (CO2) do gaszenia płomieni. Woda może być nieskuteczna, ale może być używana do chłodzenia odsłoniętych pojemników i konstrukcji oraz rozpraszania łatwopalnych oparów.

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Nietypowe zagrożenia pożarowe i eksplozyjne: zawartość pod ciśnieniem. Trzymaj się z dala od ciepła i otwartych płomieni. Pojemnik może pęknąć lub wybuchnąć w gorącym czasie pożaru. Długotrwała ekspozycja na temperatury powyżej 50°C może spowodować pęknięcia puszek.
Produkty spalania: Spalanie powoduje powstawanie tlenków węgla i niezidentyfikowanych związków organicznych.

5.3 Porady dla strażaków:

Specjalne procedury gaśnicze: Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy oraz zatwierdzony samodzielny aparat oddechowy o dodatnim ciśnieniu. Schłodzić odsłonięte nienaruszone pojemniki wodą. Chroń się przed pęknięciem puszek.

SEKCJA 6: ŚRODKI DOTYCZĄCE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA

6.1 Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i procedury awaryjne:
Ewakuuj obszar wycieku i trzymaj z dala niechroniony personel. Usuń wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja pomieszczenia z wyposażeniem przeciwwybuchowym. Noś odpowiedni sprzęt ochronny. Dokładnie umyj po obsłudze. Zobacz także: "Ochrona osobista" sekcja 8.

6.2 Środki ostrożności środowiskowe:
Unikaj wypuszczania do środowiska. Zgłaszaj wyciek zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

6.3 Metody i materiały do zabezpieczania i oczyszczania:
Zawieraj i zbieraj za pomocą obojętnych materiałów chłonących i umieść je w odpowiednich pojemnikach do utylizacji. Używaj narzędzi i sprzętu nieiskrzącego. Jeśli wyciek nie zapłonął, użyj sprayu wodnego do rozpraszania oparów i ochrony personelu próbującego powstrzymać wyciek. Upewnij się, że zebrane materiały są traktowane zgodnie z sekcją 13 "Zasady dotyczące utylizacji".

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

6.4 Odwołanie do innych sekcji: Należy odnieść się do sekcji 8 dotyczącej środków ochrony osobistej oraz sekcji 13 do informacji o utylizacji.

SEKCJA 7: OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia: Unikaj kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikaj wdychania oparów i mgieł. Noś odzież ochronną i sprzęt. Używaj tylko przy odpowiedniej wentylacji. Po obsłudze dokładnie umyj mydłem i wodą. Trzymaj się z dala od ciepła, iskier, płomieni i innych źródeł zapłonu. Zawartość pod presją. Nie wolno palić w miejscach używania ani w magazynach. Nie wystawiaj na temperatury powyżej 50°C. Nie przebijaj ani nie spalaj pojemników.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności: Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wszystkich źródeł zapłonu. Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania pojemników aerozolowych. Przechowywać z dala od utleniaczy i innych niekompatybilnych materiałów. Chroń się przed uszkodzeniami fizycznymi.

7.3 Konkretne zastosowania końcowe: Produkt ma być używany jako środek do czyszczenia zawieszenia. Należy unikać kontaktu z oczami i skórą ze względu na ryzyko podrażnień i alergicznego zapalenia skóry. Jeśli nie da się zapobiec wdychaniu wysokich stężeń oparów i mgieł, należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

SEKCJA 8: KONTROLA EKSPOZYCJI/OCHRONA OSOBISTA

8.1 Parametry kontrolne: Należy odwołać się do przepisów specyficznych dla kraju, jeśli nie wymieniono poniżej.

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
n-Hexane	20 ppm (72 mg/m3) TWA EH40/2005

8.2 Kontrola ekspozycji:

Odpowiednie środki inżynieryjne: Stosuj z odpowiednią lokalną wentylacją wyciągową, aby zminimalizować narażenie. Używaj sprzętu antywybuchowego tam, gdzie jest to konieczne.
Ochrona dróg oddechowych: Jeśli narażenie jest nadmierne lub występuje podrażnienie, należy stosować zatwierdzony respirator z parą cząstkową/organiczną, odpowiedni dla formy i stężenia zanieczyszczeń. Wybór i stosowanie sprzętu oddechowego musi być zgodne z lokalnymi przepisami oraz dobrą praktyką higieny przemysłowej.
Ochrona skóry: Noszenie rękawic nieprzepuszczalnych zgodnie z normą EN 374, aby uniknąć kontaktu ze skórą. Odzież ochronna, jeśli jest to konieczne, aby uniknąć kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia odzieży osobistej. W miejscu pracy powinno być dostępne odpowiednie pranie. Zanieczyszczone ubrania powinny zostać usunięte i wyprane przed ponownym użyciem.
Ochrona oczu: Noś okulary chemiczne zgodnie z normą EN 166, aby zapobiec kontaktu wzrokowym.

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

Inne środki ochronne: Nie powinny być potrzebne podczas normalnego użytkowania. W Europie stosuje się normę EN 13034.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	Płyn
Kolor	Czyste
Zapach	Charakterystyczny zapach
Temperatura topnienia/punkt zamarzania	Brak dostępnych danych
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia oraz zakres wrzenia	63°C
Palność	Palna ciecz
Dolna i górna granica eksplozji	Brak dostępnych danych
Punkt Zapalny	-18°C
Temperatura samozapłonu	Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu	Brak dostępnych danych
pH	Brak dostępnych danych
Lepkość kinematyczna	<20,5 cSt @40°C
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna)	Brak dostępnych danych
Ciśnienie pary	Brak dostępnych danych
Gęstość i/lub względność gęstość	Brak dostępnych danych
Względna gęstość pary	Brak dostępnych danych
Charakterystyka cząstek	Brak dostępnych danych

9.2 Inne informacje: Brak dostępnych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie spodziewa się reaktywności

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilna

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Opary mogą tworzyć wybuchową mieszaninę z powietrzem.

10.4 Warunki, których należy unikać: Unikaj ciepła, iskier, płomieni i innych źródeł zapłonu.

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

Upuszczenie pojemników może spowodować pęknięcie.

10.5 Materiały niekompatybilne: Unikaj kontaktu z silnymi utleniaczami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Rozkład termiczny może powodować powstawanie tlenków węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje o klasach zagrożeń zdefiniowanych w Regulacji (WE) nr 1272/2008:

Wartości toksyczności ostrej:
n-heksan: Szczur doustny LD50 >2000 mg/kg, szczur wdychający LC50 >20 mg/L (pary), królik skórny LD50 >2000 mg/kg

Korozja/podrażnienia skóry: Produkt klasyfikowany jest jako środek drażniący skórę.

Uszkodzenie/podrażnienie oczu: Produkt nie spełnia kryteriów, by być zaklasyfikowanym jako drażniący oczy.

Podrażnienie układu oddechowego: Produkt nie spełnia kryteriów do klasyfikacji jako drażniący układ oddechowy.

Uczulenie oddechowe: Produkt nie zawiera żadnych składników uczulających układ oddechowy.

Uczulenie skóry: Produkt nie zawiera żadnych składników uczulających skórę.

Mutagenność komórek rozrodczych: Produkt nie zawiera żadnych składników będących mutagenami komórek rozrodczych.

Rakotwórczość: Żaden ze składników tego produktu o stężeniu 0,1% lub wyższym nie jest klasyfikowany jako czynniki rakotwórcze przez IARC, NTP ani EU CLP.

Toksyczność rozrodcza: Oczekuje się, że ten produkt będzie wywoływał efekty rozrodcze. Wpływa na układ rozrodczy zwierząt w dawkach wywołujących inne toksyczne efekty.

Toksyczność narządów konkretnych celów:

Jednorazowa ekspozycja: Produkt klasyfikowany jest jako konkretny docelowy środek toksyczny narządów, jednorazowa ekspozycja, kategoria 3 o skutkach narkotycznych.

Powtarzalna ekspozycja: Produkt jest klasyfikowany jako Specyficzny Celowy Toksyczny Narząd Kategorii 2, powtarzające się narażenie, jeśli jest wdychany, z wpływem na ośrodkowy układ nerwowy.

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

Zagrożenie aspiracją: Ten produkt spełnia kryteria zagrożenia aspiracyjnego, ponieważ lepkość kinematyczna jest poniżej 20,5 cSt @ 40°C. Produkt nie jest oznaczany jako zagrożenie aspiracyjne ze względu na to, że opakowanie jest aerozolem.

Objawy oraz opóźnione i natychmiastowe skutki, a także przewlekłe skutki krótkoterminowej i długotrwałej ekspozycji:

Kontakt wzrokowy: Może powodować łagodne podrażnienie.
Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienie skóry przy niealergicznym zapaleniu skóry.
Wdychanie: Wdychanie oparów lub mgły może powodować objawy układu ośrodkowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności.
Spożycie: Duże połykanie może powodować problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i biegunka. Aspiracja podczas połykania lub wymiotów może powodować uszkodzenie płuc.

Przewlekłe skutki nadmiernej ekspozycji: Długotrwałe nadekspozycje zawodowe może powodować uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, zmęczenie, utratę apetytu, parzestezję kończyn dalszych, zaostrzone widzenie, ból głowy, anoreksję, osłabienie mięśni, utratę czucia oraz upośledzenie chodu.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach:
Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne:
Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne w stężeniach 0,1% lub wyższych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność
n-heksan: 28d NOELR Oncorhynchus mykiss 2,8 mg/L, 21d NOELR Daphnia magna 4,9 mg/L, 72 h EL50 Pseudokirchneriella subcapitata 9,3 mg/L

12.2 Trwałość i degradowalność
n-Heksan: Łatwo biodegradowalny. Utlenia się szybko przez reakcje fotochemiczne w powietrzu.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny
n-Heksan: Ma potencjał do bioakumulacji.

12.4 Mobilność w glebie
n-Hexane: Pływa na wodzie. Jeśli produkt dostanie się do gleby, będzie on bardzo mobilny i może zanieczyszczać wody gruntowe.

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Składniki nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

12.6 Właściwości zakłócające hormon: Produkt nie zawiera żadnych składników o znanych właściwościach zakłócających funkcjonowanie hormonalne na poziomie 0,1% lub wyższym.

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

12.7 Inne skutki niepożądane: Brak znanych

ARTYKUŁ 13: ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE LIKWIDACJI

13.1 Metody przetwarzania odpadów:
Utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

	14.1 Numer ONZ	14.2 Właściwa nazwa żeglugi ONZ	14.3 Hazard Klasa(y)	14.4 Grupa Pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
EU ADR/RID	1950	Aerozole, łatwopalne	2.1 (5F)	-	Tak
IMDG	1950	Aerozole	2.1	-	Tak, zanieczyszczenia morskie
IATA/ICAO	1950	Aerozole	2.1	-	Tak

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Nie mają zastosowania

14.7 Transport morski w masowych formach według instrumentów IMO: Nie ma zastosowania – produkt jest transportowany wyłącznie w formie opakowanej

SEKCJA 15: INFORMACJE REGULACYJNE

15.1 Przepisy/przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Ten SDS jest zgodny z regulacjami (UE) nr 1907/2006 oraz 2020/878.
Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł 59(1) REACH, lista kandydatów:
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH Annex XIV Substancje podlegające autoryzacji, z późniejszymi zmianami:
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, REACH Annex XVII Substancje podlegające ograniczeniom w obrotach i stosowaniu:
Nie ma ich ani nie ma w ograniczonych ilościach.

CZYSZCZENIE ZAWIESZENIA

Wersja: 1.4
Wydano: 2020-03-02 Data wersji: 2026-03-24

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Supersedes: Wersja 1.3
Data aktualizacji: 24 marca 2026
Podsumowanie wersji:
11.02.2019: Nowy dokument
02.03.20: Usunięto klasyfikację H304 (zwolnione z aerozoli)
19.12.23: Zaktualizowano, aby dostosować się do (UE) 2020/878
9.09.24: Przejrzałem wszystkie sekcje, aby upewnić się, że są aktualne
24.03.26: Przejrzałem wszystkie sekcje, aby upewnić się, że są aktualne

Klasyfikacja CLP dla odniesienia (patrz sekcje 2 i 3):
Aerozol 1, Kategoria Aerozoli 1
Flam. Liq. 2 Łatwopalne ciecze kategoria 2
Gaz sprężony: gaz skroplony
Asp. Toksykologia. 1 Toksyczność aspiracyjna kategoria 1
Drażnienie skóry. 2 Podrażnienie skóry Kategoria 2
STOT SE 3 Toksyczność narządów celowych specyficznych Kategoria pojedynczej ekspozycji 3
Powtórzenie 2 Toksyczność rozrodcza Kategoria 2
STOT RE 2 Specyficzna toksyczność narządów docelowych Kategoria powtarzanego narażenia 2
Wodne przewlekłe 2 Wodny przewlekły typ 2
H222 Wysoce łatwopalny aerozol
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i para
Pojemnik H229 pod ciśnieniem: może pęknąć po podgrzaniu
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; może eksplodować po podgrzaniu
H304 może być śmiertelny po połknięciu i przedostaniu się do dróg oddechowych
H315 powoduje podrażnienia skóry
H336 może powodować senność lub zawroty głowy
H361f Podejrzewa się o uszkadzanie płodności
H373 może powodować uszkodzenia narządów przez długotrwałą lub powtarzającą się ekspozycję
H411 Toksyczny dla życia wodnego o długotrwałych skutkach
==========
Powyższe informacje opierają się na danych, które znamy i uważa się za poprawne na dzień ich wydania. Ponieważ informacje te mogą być stosowane w warunkach poza naszą kontrolą, z którymi możemy nie być zaznajomieni, a dane udostępnione po dacie niniejszego dokumentu mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania. Informacje te są przekazywane pod warunkiem, że osoba otrzymująca samodzielnie oceni przydatność materiału do swojego konkretnego celu.