OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T
Numer produktu: 26901, 26505, 26055
UFI: Nie przypisane

1.2 Istotne, zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz odradzane użycia

Wykorzystanie produktu: Olej silnikowy 2T (wtryskiwacz skutera/mieszanka)
Ograniczenia w użyciu: Brak znanych

1.3 Szczegóły dostawcy karty danych bezpieczeństwa

Importer z UE: Maxima Racing Oils Europe S.L.
Calle Suiza 7, La Rapita
43540 Tarragona, Hiszpania
Numer telefonu informacyjnego: +34 648 732 249
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: +34 648 732 249 (poniedziałek–czwartek: 9:00–18:00, piątek: 9:00–15:00 czasu środkowoeuropejskiego)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP (1272/2008) Klasyfikacja:
Nietajne. H304 i H413 dotyczą komponentów.

2.2 Elementy etykiety

Słowo sygnałowe: Ostrzeżenie
Oznaczenia zagrożenia:
H304 może być śmiertelny po połknięciu.
H413 może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla życia wodnego.
Ostrzeżenia:
P273 Unikaj uwolnienia do środowiska.
P301+P310 JEŚLI POŁKNIESZ: zadzwoń po lekarza.
P331 NIE wywołuj wymiotów.
P501 Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami.
Oświadczenia EUH:
EUH066 Powtarzana ekspozycja może powodować suchość lub pękanie skóry.

OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

Karta danych bezpieczeństwa EUH210 dostępna na żądanie.

2.3 Inne zagrożenia:

PBT / vPvB:
Komponenty nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z REACH Annex XIII.
Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne:
Produkt nie zawiera żadnych substancji zidentyfikowanych jako mające właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne (zgodnie z Delegowanym Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem (UE) 2018/605) w stężeniach ≥0,1% wagowo.
Inne zagrożenia:
Używane oleje mogą powodować raka skóry.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	EINECS#	REACH Reg. #	Klasyfikacja CLP	% w/w
Destylaty ropy naftowej, światło hydrootworzone	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25-xxxx	Asp. Toksykologia. 1 (H304)	40–60
Destylaty ropy naftowej, hydroobdopracowany ciężki naften	64742-48-9	918-481-9	01-2119457273-39-xxxx	Asp. Toksykologia. 1 (H304) EUH066	10–30
Destylaty ropy naftowej, odwoskowanie ciężkiego parafinu	—	—	—	Wodne przewlekłe 4 (H413)	1–5

Uwaga L: <3% DMSO.
Uwaga P: <0,1% benzenu.
Tajemnica handlowa.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Oko: Przepłukać wodą.
Skórę: Myj mydłem.
Wdech: Świeże powietrze.
Spożycie: Nie wymiotuj.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Łagodne podrażnienie; pękanie przy wielokrotnym kontakcie.

OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

4.3 Wskazanie natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia potrzebnego

Zasadniczo, i w każdym przypadku wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się, zawsze warto szukać pomocy medycznej. Nigdy nie podawaj niczego ustnie osobie nieprzytomnej.

SEKCJA 5: ŚRODKI GASZENIA POŻARÓW

5.1 Nośniki gaśniące

Odpowiednie: CO2 lub pianka.
Nieodpowiednie: woda pod wysokim ciśnieniem.

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Nietypowe zagrożenia pożarowe i eksplozyjne: Będzie się spalić.
Produkty spalania: tlenki węgla.

5.3 Porady dla strażaków

Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy oraz zatwierdzony samowystarczalny aparat oddechowy o dodatnim ciśnieniu. Schłodzić odsłonięte nienaruszone pojemniki wodą.

SEKCJA 6: ŚRODKI DOTYCZĄCE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA

6.1 Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i procedury awaryjne

Dla personelu niebędącego awaryjnym: Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego. Usuń źródła zapłonu. Zadbaj o odpowiednią wentylację. Zobacz sekcję 8 dotyczącą PPE.
Dla ratowników: Odpowiednia odzież odporna na chemikalia (np. guma butylowa). Nieodpowiednie: PVC.

6.2 Środki ostrożności środowiskowe

Unikaj wypuszczania do środowiska. Unikaj odpływów, wód powierzchniowych i gruntowych. Zgłaszaj wyciek zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

6.3 Metody i materiały do izolacji i sprzątania

Zbieraj z absorbentem.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Artykuł 8 dotyczący środków ochrony osobistej oraz artykuł 13 informacji o utylizacji.

SEKCJA 7: OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z nimi

Unikaj oparów.

OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności

Chłodno-suche.

7.3 Konkretne zastosowania końcowe

Olej do skutera 2T.

SEKCJA 8: KONTROLA EKSPOZYCJI/OCHRONA OSOBISTA

8.1 Parametry sterowania

Należy odwołać się do przepisów specyficznych dla kraju, jeśli nie wymieniono poniżej konkretnych wymagań.

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
Destylaty ropy naftowej	Brak
Destylaty ropy naftowej (ciężki naften)	Brak

8.2 Kontrola ekspozycji

Odpowiednie środki inżynieryjne: Stosuj z odpowiednią lokalną wentylacją wyciągową, aby zminimalizować narażenie. Używaj sprzętu odpornego na wybuchy, gdy jest to konieczne.
Ochrona dróg oddechowych: Jeśli ekspozycja jest nadmierna lub występują podrażnienia, używaj zatwierdzonego respiratora z parą cząstkową/organiczną. Selekcja i wykorzystanie muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
Ochrona rąk: Noś rękawice odporne zgodnie z normą EN 374. Polecam: kauczuk nitrylowy lub neoprenowy.
Inne zabezpieczenia skóry: Odzież ochronna w razie potrzeby. Zanieczyszczone ubrania powinny być prane przed ponownym użyciem.
Ochrona oczu/twarzy: Noś okulary chemiczne zgodnie z normą EN 166.
Kontrola narażenia środowiskowego: Zapobiegaj przedostawaniu się produktów do kanałów i cieków wodnych. Przestrzeganie przepisów UE dotyczących ochrony środowiska.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Własność	Wartość / Dane
Stan fizyczny	Płyn
Kolor	Żółto-pomarańczowy
Zapach	Delikatny zapach węglowodorów
Próg zapachu	Nie ma

OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

Temperatura topnienia / punkt zamarzania	Nie ma
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia oraz zakres wrzenia	Nie ma
Palność	Palne
Dolna granica wybuchu	Nie ma
Górna granica eksplozji	Nie ma
Punkt zapalny	190°C (COC)
Temperatura samozapłonu	Nie ma
Temperatura rozkładu	Nie ma
pH	Nie ma
Lepkość kinematyczna	135,7 cSt @40°C
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow)	Nie ma
Ciśnienie pary	Nie ma
Gęstość i/lub gęstość względna	0,85–0,87 @15,6°C
Względna gęstość pary (powietrze=1)	>1
Charakterystyka cząstek	Nie ma
Zawartość VOC	Nie ma

9.2 Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożeń fizycznych:

Nietajne.

9.2.2 Inne cechy bezpieczeństwa:

N/A.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie reagują.

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilne przy zalecanych warunkach przechowywania.

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Żadnych.

10.4 Warunki, których należy unikać: Unikaj ciepła.

OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

10.5 Materiały niekompatybilne: Utleniacze.

10.6 Produkty rozkładu niebezpiecznego: Tlenki węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje o klasach zagrożeń zdefiniowanych w Regulacji (WE) nr 1272/2008

Wartości toksyczności ostrej:

Trasa	Składnik	Wartość
Oralny (szczur LD50)	Destylaty ropy naftowej	>5000 mg/kg

Korozja/podrażnienie skóry: Nieklasyfikowane; Obowiązuje EUH066.
Poważne uszkodzenia/podrażnienia oczu: Nieklasyfikowane.
Uczulenie oddechowe: Brak.
Wrażliwość skóry: Brak.
Mutagenność komórek rozrodczych: brak mutagegenów komórek rozrodczych.
Rakotwórczość: Brak.
Toksyczność rozrodcza: Nie oczekuje się, że wywoła efekty rozrodcze lub rozwojowe.
STOT – Pojedyncza ekspozycja: Nie ma odpowiedzi.
STOT – Powtarzana ekspozycja: Brak odpowiedzi.
Zagrożenie aspiracji: Nieklasyfikowane (135,7 cSt).
Objawy i skutki (ostre, opóźnione i przewlekłe):
Oko: łagodne.
Skóra: Podrażnienie; pękanie.
Wdech: łagodny.
Spożycie: Efekty przewodu pokarmowego.
Przewlekłe skutki nadmiernej ekspozycji: Używane oleje mogą powodować raka skóry.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1 Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne:

Produkt nie zawiera żadnych substancji zidentyfikowanych jako mające właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne (zgodnie z Delegowanym Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem (UE) 2018/605) w stężeniach ≥0,1% wagowo.

11.2.2 Inne informacje:

Żadnych.

OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Destylaty ropy naftowej: LL50 >100 mg/L

12.2 Trwałość i degradowalność

Biodegradowalne.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny

Potencjał.

12.4 Mobilność w glebie

Pływa.

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB

Komponenty nie spełniają kryteriów PBT ani vPvB zgodnie z REACH Annex XIII.

12.6 Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne

Produkt nie zawiera żadnych substancji zidentyfikowanych jako mające właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne (zgodnie z Delegowanym Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem (UE) 2018/605) w stężeniach ≥0,1% wagowo.

12.7 Inne skutki uboczne

Nie wydzielaj.

ARTYKUŁ 13: ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE LIKWIDACJI

13.1 Metody przetwarzania odpadów

Utylizować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i unijnymi przepisami. Nie odprowadzaj wody do kanałów ani cieków wodnych. Zalecane: spalanie w autoryzowanym zakładzie lub zbiórka przez licencjonowanego wykonawcę utylizacji odpadów.
Należy się do dyrektywy 2008/98/WE dotyczącej odpadów oraz odpowiednich krajowych przepisów transponujących.

OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

SEKCJA 14: INFORMACJE TRANSPORTOWE

	14.1 Numer ONZ	14.2 Właściwa nazwa żeglugi ONZ	14.3 Klasy zagrożenia	14.4 Grupa Pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
EU ADR/RID	Brak	Nieregulowane	Brak	Brak	Nie
IMDG	Brak	Nieregulowane	Brak	Brak	Nie
IATA/ICAO	Brak	Nieregulowane	Brak	Brak	Nie

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Nie regulowane.

14.7 Transport morski w dużych ilościach według IMO Instruments: Nie ma zastosowania – produkt jest transportowany wyłącznie w formie opakowanej.

SEKCJA 15: INFORMACJE REGULACYJNE

15.1 Przepisy/przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ten SDS jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) nr 1907/2006 (REACH) znowelonym przez rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878. Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

REACH Artykuł 59(1) – Lista kandydatów (SVHC): Brak obecności lub brak w regulowanych ilościach.

REACH Annex XIV – Substancje podlegające autoryzacji: Nie występują lub nie występują w regulowanych ilościach.

REACH Załącznik XVII – Substancje objęte ograniczeniem: Brak.

Dyrektywa Seveso III 2012/18/UE: Nie podlega wymogom Seveso III.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej mieszanki.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Historia rewizji

Supersedes: Wersja 1.1

Data aktualizacji: 2026-05-07

OLEJ SILNIKOWY DO WTRYSKIWACZY/MIESZANKI MASZYNOWEJ SKUTERA 2T

Wersja: 1.2
Wydano: 2017-06-20 Data wersji: 2026-05-07

Podsumowanie wersji:
20.06.17: Nowy dokument
10/03/24: Recenzja
2026-05-07 (v1.2): Zaktualizowano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 – dodano sekcje 12.6, 12.7, 11.2.1, 11.2.2; rozszerzono Sekcję 9.2 o 9.2.1/9.2.2; dodano oświadczenia PBT/vPvB oraz zakłócacze hormonalne w sekcji 2.3; zaktualizowano odniesienie regulacyjne sekcji 15.1 do 2020/878; zaktualizowany dostawca do importera z UE; przemianowany na nagłówek Sekcji 5; zaktualizowano sekcję 14.7, aby odnosić się do instrumentów IMO.

Skróty i akronimy

ATE: Szacowanie ostrej toksyczności | CAS: Serwis Streszczeń Chemicznych | CLP: Klasyfikacja, Etykietowanie i Opakowanie (EC) 1272/2008 | OEL: Limit narażenia zawodowego | PBT: Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny | Środki ochrony osobistej: Środki ochrony osobistej | REACH: Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenie Chemikaliów | SCL: Limit stężenia specyficznego | STOT: Toksyczność narządów docelowych | SVHC: Substancja budząca bardzo duże obawy | UFI: Unikalny identyfikator formuły | vPvB: bardzo trwałe i bardzo bioakumulacyjne

Pełny tekst oznaczeń niebezpiecznych (sekcje 2–15)

H304: Śmiertelny po połknięciu
H413: Wodny przewlekły 4
EUH066: Pękanie skóry

Kody klasyfikacji CLP dla odniesienia (patrz sekcje 2 i 3)

Asp. Toksykologia. 1: Kategoria 1
Wodne przewlekłe 4: Kategoria 4
NC: Nieklasyfikowane

Zastrzeżenie:

Powyższe informacje opierają się na danych, które znamy i uważa się za poprawne na dzień ich wydania. Ponieważ te informacje mogą być stosowane w warunkach poza naszą kontrolą i z którymi możemy być nieznani, a dane udostępnione po dacie niniejszego dokumentu mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania.